



- ▶ WYSOKA WYDAJNOŚĆ
- ▶ PRĘDKOŚĆ W STRONACH NA MINUTĘ: 120 W TRYBIE CZARNO-BIAŁYM
- ▶ POJEMNOŚĆ PODAJNIKÓW PAPIERU: 3100 ARKUSZY STANDARDOWO; 13500 ARKUSZY MAKSYMALNIE
- ▶ WYDAJNY I TRWAŁY SYSTEM DO DRUKU PRODUKCYJNEGO ZGODNY Z FIERY®, KTÓRY ZAPEWNIĄ PEŁNĄ EFEKTYWNOŚĆ NA WSZYSTKICH ETAPACH PRZEŁYWU ZADAŃ, GWARANTUJĄC MAKSYMALNĄ PRODUKTYWNOŚĆ I NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI
- ▶ DUŻY, W PEŁNIE REGULOWANY EKRAN DOTYKOWY O PRZEKĄTNEJ 15,4" UMOŻLIWIAJĄCY INTUICYJNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH USTAWIEŃ I ZINTEGROWANY Z NAGRADZANYM SERWEREM DRUKU SHARP
- ▶ PEŁNA ZGODNOŚĆ Z EFI FIERY® WORKFLOW ORAZ OPCJONALNIE Z NAJNOWSZYM SERWEREM DRUKU FIERY®
- ▶ OSOBNY PRZYCISK FIERY® GATEWAY UMOŻLIWIAJĄCY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO FIERY® COMMAND WORKSTATION
- ▶ LICZNE FUNKCJE WYKAŃCZANIA ORAZ OBSŁUGA PAPIERU O FORMACIE SRA3 UMOŻLIWIAJĄ TWORZENIE PROFESJONALNYCH DOKUMENTÓW NA POTRZEBY FIRMY

Prezentujemy model MX-M1205 - wydajny system druku produkcyjnego, który zapewnia najwyższą efektywność na wszystkich etapach przetwarzania zadań, gwarantując maksymalną produktywność i niższe koszty eksploatacji. Imponująca liczba funkcji znajdzie uznanie zarówno wśród ekspertów jak i mniej doświadczonych użytkowników. Urządzenie MX-M1205 to perfekcyjny wybór dla obciążonych działów druku w firmach i korporacjach. Zintegrowany nagradzany serwer druku Sharp oraz dostęp do wszystkich funkcji poprzez intuicyjny panel dotykowy gwarantują sprawną i wygodną pracę każdego firmowego działu druku. Wyposażony w standardzie w zaawansowaną technologię druku produkcyjnego Sharp, model MX-M1205 w pełni integruje się z wiodącym systemem serwerów druku EFI Fiery® Digital Front End. Wystarczy tylko wybrać najnowszy model jako opcję. Unikatowy tryb bramki Fiery® Gateway zapewnia bezpośredni dostęp do wiodącego na rynku rozwiązania jakim jest EFI Command WorkStation, bez konieczności rezerwowania osobnego miejsca na dodatkową stację roboczą. Wystarczy dotknąć przycisku Fiery®, żeby przełączyć się między widokiem Command WorkStation i w pełni funkcjonalnym standardowym interfejsem użytkownika Sharp. W trybie Fiery® Gateway można zarządzać bezpośrednio z panelu sterowania wszelkimi zadaniami przychodzącymi do Command WorkStation oraz dowolnymi urządzeniami i ustawieniami dotyczącymi materiałów do drukowania. Bez bałaganu i wątpliwości – błyskawiczne i łatwe sterowanie od początku do końca. Stworzony w celu szybkiego i ekonomicznego drukowania, kopiowania i skanowania w dużym nakładzie, model MX-M1205 w pełni wykorzystuje możliwości technologii sterowania drukiem, żeby spełnić oczekiwania nawet najbardziej obciążonych działów druku firmowego. Zaawansowane ustawienia drukowania pozwalają operatorowi zarządzać papierami różnych typów, optymalizując przetwarzanie nietypowych nośników i redukując przerwy w zadaniach. Zarządzanie zadaniami jest ponadto szybkie i efektywne, dzięki intuicyjnym elementom panelu sterowania. Duża liczba zaawansowanych ustawień pozwala w prosty sposób przeprowadzić nawet najbardziej złożone zadania, nawet na specjalistycznych nośnikach. Duży, 15,4-calowy panel sterowania można wysuwać, odchylać i obracać, uzyskując optymalny komfort podczas przeglądania i programowania zadań przed przystąpieniem do wydruku, zmniejszając liczbę błędów i podnosząc wydajność. Żeby zapewnić jeszcze większą wygodę, panel sterowania można w pełni personalizować. Użytkownicy mogą tworzyć swoje własne strony domowe z indywidualnymi ustawieniami tła i skrótami do ulubionych i najczęściej używanych funkcji. Dzięki temu obsługa przebiega szybko i sprawnie. W wyposażeniu opcjonalnym można znaleźć również klawiaturę i panel dotykowy. Z jednej strony niezawodność, wydajność i niskie koszty - z drugiej pełna integracja z rozbudowanym środowiskiem druku w firmie - urządzenia MX-M1205 zwycięża na każdym polu.

OGÓLNE

- ▶ Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4): **120**
- ▶ Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3): **54**
- ▶ Format papieru: maks.- min.: **SRA3 - A5R**
- ▶ Gramatura papieru (g/m²): **52 - 300**
- ▶ Pojemność: standardowa (arkuszy): **3100**
- ▶ Pojemność: maks. (arkuszy): **13500**
- ▶ Czas nagrzewania (w sekundach): **210**
- ▶ Pamięć ogólna min./maks. (MB): **5120**
- ▶ Pamięć drukarki min./maks. (MB): **5120**
- ▶ Twardy dysk: **STD**
- ▶ Pojemność twardego dysku (GB): **1024**
- ▶ Dupleks: **Standard**
- ▶ Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz): **220-240V, 13A, 50/60Hz**
- ▶ Pobór mocy (kW): **2,99**
- ▶ Wymiary urządzenia podstawowego (mm): **1084 x 790 x 1237**
- ▶ Wymiary w pełnej konfiguracji (mm): **5982 x 790 x 1551**
- ▶ Waga (kg): **295**

PODAJNIK DOKUMENTÓW

- ▶ Pojemność podajnika oryginałów (kartek): **250**
- ▶ Szybkość podawania oryginałów - tryb cz.-b.: **120 (simplex)200 (duplex)**
- ▶ Szybkość podawania oryginałów - tryb kolorowy: **120 (simplex)200 (duplex)**

FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

- ▶ Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja): **STD**
- ▶ Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron): **35000**
- ▶ Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron): **10000**
- ▶ Programowane zadania: **Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów**
- ▶ Foldery do przechowywania dokumentów: **Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000)**
- ▶ Przechowywanie faksów poufnych: ✓

OPCJE WYKAŃCZANIA

- ▶ Wydajność wyjściowa: **4000**
- ▶ Maks. liczba zszyw. Arkuszy: **100**
- ▶ Zszywanie broszur: **OPT**
- ▶ Przesunięcie offsetowe: **STD**
- ▶ Dziurkacz: **OPT**
- ▶ Moduł dziurkacza GBC: **OPT**
- ▶ Inserter: **OPT**
- ▶ Moduł zaginający: **OPT**

KOPIARKA

- ▶ Format oryginału (maks.): **A3**
- ▶ Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.): **3,2**
- ▶ Sorter elektroniczny (standard): ✓
- ▶ Kopiowanie ciągle (maks. kopii): **9999**
- ▶ Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi): **600 x 600**
- ▶ Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi): **600 x 600**
- ▶ Rozdzielczość druku (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały: **256**
- ▶ Zakres regulacji skali (%): **25 - 400**
- ▶ Zaprogramowane skale kopiowania: **10 (5E/5R)**

SKANER

- ▶ Skaner sieciowy (std./opcja): **STD**
- ▶ Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan": ✓
- ▶ Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 60050 - 9600**
- ▶ Formaty plików: **XPS, PDF, szyfrowany format PDF, kompaktowy format PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF**
- ▶ Narzędzia skanera: **Network Scanner Tool na platformie Sharp OSA, Sharpdesk**
- ▶ Skanowanie na pulpit: ✓
- ▶ Skanowanie do FTP, Email: ✓
- ▶ Skanowanie do folderu sieciowego: ✓
- ▶ Skanowanie do pamięci USB: ✓

DRUKARKA

- ▶ Drukarka sieciowa (std./opcja): **STD**
- ▶ Rozdzielczość (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Podwyższona rozdzielczość (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Interfejs standardowy/opcjonalny: **Std USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- ▶ Obsługiwane systemy std.: **Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7Mac OS X 10.4.11,10.5 - 10.5.8,10.6 - 10.6.8,10.7 - 10.7.4**
- ▶ Protokoły sieciowe: **TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6**
- ▶ Protokoły druku: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FPT do pobierania plików do druku, druk EtherTalk, IPP**
- ▶ PDL std./opcja: **W standardzie PCL6, oryginalny Adobe PS3; Opcjonalnie XPS**
- ▶ Dostępne czcionki: **80 (PCL), 136 (PS3)**

www.sharp.pl

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE
UL. POLECZKI
33 BUDYNEK A2
02-822 WARSZAWA
TEL.: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 05
WWW.SHARP.PL