

WAŻNY DLA

- ZAMÓWIEŃ ZŁOŻONYCH DO KOŃCA SIERPNIA 2024

- DOSTAW REALIZOWANYCH DO KOŃCA WRZEŚNIA 2024

Standard techniczny :bez zmian w stosunku do standardowego portfolio Ruukki

PŁYTY ŚCIENNE

PRODUKT	GRUBOŚĆ	IŁOŚĆ m²/auto dla (l=12)	CENA zł/m² FCA	CENA zł/m² DAP G1	CENA zł/m² DAP G2	CENA zł/m² DAP G3	CENA zł/m² DAP G4
Płyty SP2B E-PIR-E MODUŁ 1100	80	739,20	86,55	88,17	88,31	89,31	90,51
	100	580,80	93,50	95,57	95,74	97,05	98,59
	110	528,00	98,04	100,31	100,50	101,99	103,70
	120	475,20	101,92	104,44	104,65	106,26	108,14

nSPB WE MODUŁ 1100	100	580,80	122,44	124,51	124,68	126,39	128,10
	110	528,00	127,11	129,38	129,57	131,06	132,77
	120	475,20	131,60	134,13	134,34	136,53	138,67
	140	422,40	141,01	143,85	144,09	146,93	149,49
nSPB WEE MODUŁ 1100	150	369,60	138,48	141,72	142,00	144,40	148,38
	180	316,80	151,04	154,83	155,15	157,95	159,52
	200	264,00	159,18	163,72	164,10	167,07	170,49

KOLORY ZEWN.: 7016, 7035, 9006, 9007, 9002, 9010

KOLORY WEWN.: 9002, 9010

PROFILOWANIE ZEWN.: M, L, L25

PROFILOWANIE WEWN.: L25

PŁYTY DACHOWE

PRODUKT	GRUBOŚĆ	IŁOŚĆ m²/auto dla (l=12)	CENA zł/m² FCA	CENA zł/m² DAP G1	CENA zł/m² DAP G2	CENA zł/m² DAP G3	CENA zł/m² DAP G4
SP2C E-PIR MODUŁ 1000	120/80	528	96,01	98,28	98,47	99,96	101,67
	140/100	432	106,11	108,89	109,12	110,85	112,90
	160/120	384	114,85	117,97	118,23	120,18	122,49

KOLORY ZEWN.: 7016, 7035, 9006, 9007, 9002, 9010

KOLORY WEWN.: 9002, 9010

PROFILOWANIE ZEWN.: T

PROFILOWANIE WEWN.: L25

DOSTAWY

Dopłata do niepełnego samochodu ; tzn. transport łączony: 600 PLN netto do punktów

Transport pełnosamochodowy do punktów:

Łódź	1300
Sulechów	1250
Śrem	1200
Kępno	1250
Lubań	1310
Gorlitz	1400

STREFY DOSTAW

G1: DO 150 km
G2: DO 250 km
G3: DO 400 km
G4: ~ 500 km

WARUNKI PŁATNOŚCI

ZADATEK 10%

POZOSTAŁA PŁATNOŚĆ PRZED ODBIOREM

LIMIT MIESIĘCZNY W CENACH CENNIKOWYCH - 8 000 m²

LIMIT MIESIĘCZNY NA ZAMÓWIENIA PROJEKTOWE - USTALANY NA BIEŻĄCO

CENY NETTO

PŁYTY ŚCIENNE ODPORNOŚĆ OGNIOWA

ODPORNOŚĆ OGNIOWA DLA MAKS . ROZSTAWU PODPÓR DLA PŁYT SP2B E-PIR E (POZIOM/PION)	80	100	110	120
EI 15	6,0/-	6,0/-	6,0/-	6,0/-

ODPORNOŚĆ OGNIOWA DLA MAKS . ROZSTAWU PODPÓR DLA PŁYT nSPB WE (POZIOM/PION)	100	110	120	140
EI 30	7,5/7,5	7,5/7,5	7,5/7,5	7,5/7,5
EI 60	7,5/7,5	7,5/7,5	7,5/7,5	7,5/7,5
EI 90	7,5/4,0	7,5/4,0	7,5/4,0	7,5/4,0

ODPORNOŚĆ OGNIOWA DLA MAKS . ROZSTAWU PODPÓR DLA PŁYT nSPB WEE (POZIOM/PION)	150	180	200	
EI 30	7,5/-	7,5/-	7,5/-	
EI 60	7,5/-	7,5/-	7,5/-	
EI 90	7,5/-	7,5/-	7,5/-	
EI120	7,5/-	7,5/-	7,5/-	