

Uszczegółowienie informacji na temat odporności ogniowej płyt **IZOPANEL®**

RODZAJ PŁYTY	GRUBOŚĆ RDZENIA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ			DZIAŁANIE OGNIĄ	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ KONSTRUKCJI
<i>IzoWall PIR-F</i>	≥ 60 mm	E30	EI15	EW60	od zewnątrz od wewnątrz	nie niższa niż płyt
	≥ 80 mm	E15	EI15	EW20	od zewnątrz od wewnątrz	nie niższa niż płyt
	≥ 100 mm	E30	EI30	EW30	od zewnątrz od wewnątrz	nie niższa niż płyt
	≥ 120 mm	E30	EI30	EW30	od zewnątrz od wewnątrz	nie niższa niż płyt
		E20	EI20	EW20	od zewnątrz od wewnątrz	nie niższa niż płyt
		E15	EI15	EW15	od zewnątrz od wewnątrz	nie niższa niż płyt
<i>IzoCold PIR-F</i>	≥ 120 mm	E30	EI30	EW30	od zewnątrz od wewnątrz	nie niższa niż płyt
		-	EI15	-	od zewnątrz od wewnątrz	nie niższa niż płyt
	≥ 200 mm	E90*	EI30*	EW60*	od zewnątrz od wewnątrz	nie niższa niż płyt
		E120*	EI60*	EW60*	od zewnątrz od wewnątrz	nie niższa niż płyt
<i>IzoGold PIR-F</i>	≥ 100 mm	E15	EI15	EW15	od wewnątrz	nie niższa niż płyt
<i>IzoWall PIR-N</i>	≥ 80 mm	E15	EI15	EW20	od zewnątrz od wewnątrz	nie niższa niż płyt
<i>IzoCold PIR-N</i>	≥ 120 mm	E20	EI15	EW20	od zewnątrz od wewnątrz	nie niższa niż płyt
		E15	-	EW15	od zewnątrz od wewnątrz	nie niższa niż płyt
<i>IzoGold PIR-N</i>	≥ 100 mm	E15	EI15	EW15	od wewnątrz	nie niższa niż płyt
<i>IzoWall MWF</i>	≥ 80 mm	E45	EI45	EW45	od zewnątrz od wewnątrz	nie niższa niż płyt
		E30	EI30	EW30	od zewnątrz od wewnątrz	nie niższa niż płyt
		E20	EI20	EW20	od zewnątrz od wewnątrz	nie niższa niż płyt
	≥ 100 mm	E60	EI60	EW60	od zewnątrz od wewnątrz	nie niższa niż płyt
		E45	EI45	EW45	od zewnątrz od wewnątrz	nie niższa niż płyt
		E30	EI30	EW30	od zewnątrz od wewnątrz	nie niższa niż płyt
	≥ 150 mm	E120	EI120	EW120	od zewnątrz od wewnątrz	nie niższa niż płyt
		E90	EI90	EW90	od zewnątrz od wewnątrz	nie niższa niż płyt
		E60	EI60	EW60	od zewnątrz od wewnątrz	nie niższa niż płyt

*płyty obustronnie szyte co 150mm wkrętami

RODZAJ PŁYTY	Grubość rdzenia	Klasa odporności Ogniowej			Klasa odporności ogniowej konstrukcji	Max rozstaw podpór	Kąt nachylenia połaci dachowej
<i>IzoRoof PIR-N</i>	≥ 140 mm	R30	RE30	REI15	nie niższa niż płyt	≤ 2,4m	0° - 15°
<i>IzoRoof PIR-F</i>	≥ 140 mm	R30	RE30	REI30	nie niższa niż płyt	≤ 2,4m	0° - 15°
<i>IzoRoof MWF</i>	≥ 80 mm	R60	RE60	REI60	nie niższa niż płyt	≤ 2,4m	0° - 15°

UWAGA: Zalecany kąt nachylenia połaci dachowej to min. 3°.