

灯具配光曲线及特征面照片




Fig. C0/C180




Fig. C90/C270

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-11-29


γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.646米 [K=1.0000]
备注:

室内灯具光度数据


灯具名称: 锥形120-CONNECT CCT WHITES BLE -感应地插灯	灯具型号: 6996601012	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022120701
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 75.24 lm/W
型号	6500K	峰值光强(cd)	88.37	S/MH(C0/180)	0.14	
标称功率(W)	6.4	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	0.14	
额定电源电压(V)	3.2	总光通量(lm)	481.52	η UP, DN(C0-180)	8.2, 42.6	
额定光通量(lm)	481.515	CIE分类	半直接	η UP, DN(C180-360)	7.7, 41.5	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	15.9	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压(V)	3.2	下射光通比(%)	84.1	CIBSE SHR MAX	1.30	

室内灯具配光曲线



空间等照度曲线(单位: lx)



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-11-29

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.646米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	Φ 环	Φ 总	%lum, lamp
10	16.86	19.82	15.96	17.17	21.32	23.88	18.84	20.81	0- 10	1.464	1.464	0.30,0.30
20	43.70	45.86	41.13	45.86	48.33	50.69	44.43	48.95	10- 20	9.717	11.18	2.32,2.32
30	67.00	67.81	63.26	67.33	70.87	71.39	65.76	68.79	20- 30	27.01	38.19	7.93,7.93
40	82.42	79.56	78.50	78.87	84.66	80.45	78.67	78.56	30- 40	47.37	85.56	17.8,17.8
50	86.28	81.31	84.04	80.53	88.37	80.40	80.88	78.65	40- 50	63.94	149.5	31,31
60	81.20	75.84	80.58	75.45	83.28	73.81	75.18	72.32	50- 60	72.70	222.2	46.1,46.1
70	69.18	65.44	69.93	65.16	71.54	62.60	63.59	61.38	60- 70	72.27	294.5	61.2,61.2
80	53.02	52.07	54.06	52.04	53.13	48.89	48.09	48.07	70- 80	63.05	357.5	74.2,74.2
90	34.40	37.03	35.72	37.23	33.97	34.37	31.36	33.80	80- 90	47.54	405.1	84.1,84.1
100	19.15	23.74	20.18	24.35	19.42	22.76	18.52	21.97	90-100	30.51	435.6	90.5,90.5
110	11.64	15.74	11.93	16.35	12.04	15.83	11.82	14.99	100-110	18.29	453.9	94.3,94.3
120	10.35	11.07	8.205	11.66	8.616	11.54	8.549	10.79	110-120	11.78	465.6	96.7,96.7
130	6.025	7.794	6.094	8.357	6.526	8.347	6.474	7.671	120-130	7.623	473.3	98.3,98.3
140	4.159	5.193	4.435	5.652	4.786	5.608	4.765	5.092	130-140	4.620	477.9	99.2,99.2
150	2.675	2.880	2.926	3.293	3.108	3.141	3.098	2.858	140-150	2.447	480.3	99.8,99.8
160	1.294	1.135	1.452	1.309	1.467	1.112	1.468	1.025	150-160	0.9699	481.3	100,100
170	0.3192	0.2197	0.3140	0.2242	0.2478	0.1524	0.2322	0.1611	160-170	0.2010	481.5	100,100
180	0.1747	0.1651	0.1624	0.1610	0.1621	0.1622	0.1569	0.1561	170-180	0.0164	481.5	100,100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2022-11-29

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.646米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称: 锥形120-CONNECT CCT WHITES BLE -感应地插灯	灯具型号: 6996601012	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022120701
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:




C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-11-29

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.646米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 锥形120-CONNECT CCT WHITES BLE -感应地插灯	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:
制造厂商: EVERFINE	发光口面:
	测试编号: A2022120701
	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.15	1.15	1.15	1.11	1.11	1.11	1.02	1.02	1.02	.95	.95	.95	.87	.87	.87	.84
1.0	.93	.87	.81	.89	.83	.78	.82	.77	.73	.75	.71	.68	.69	.66	.63	.60
2.0	.77	.69	.61	.74	.66	.59	.68	.61	.55	.62	.56	.51	.56	.52	.48	.45
3.0	.66	.56	.47	.63	.53	.46	.57	.50	.43	.52	.46	.40	.48	.42	.38	.34
4.0	.57	.46	.38	.54	.44	.37	.49	.41	.35	.45	.38	.32	.41	.35	.30	.27
5.0	.49	.39	.31	.47	.37	.30	.43	.35	.28	.39	.32	.26	.36	.30	.25	.22
6.0	.43	.33	.26	.42	.32	.25	.38	.30	.24	.35	.28	.22	.32	.25	.21	.18
7.0	.39	.29	.22	.37	.28	.21	.34	.26	.20	.31	.24	.19	.28	.22	.17	.15
8.0	.35	.25	.19	.33	.24	.18	.31	.23	.17	.28	.21	.16	.26	.19	.15	.13
9.0	.31	.22	.16	.30	.22	.16	.28	.20	.15	.25	.19	.14	.23	.17	.13	.11
10.0	.28	.20	.14	.27	.19	.14	.25	.18	.13	.23	.17	.12	.21	.16	.11	.09



C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2022-11-29

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.646米 [K=1.0000]
 备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称: 锥形120-CONNECT CCT WHITES BLE -感应地插灯	灯具型号: 6996601012	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022120701
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.445	.253	.080	.433	.247	.078	.410	.235	.075	.389	.224	.072	.370	.214	.069	
2.0	.379	.208	.064	.368	.203	.062	.347	.193	.060	.328	.184	.058	.310	.176	.055	
3.0	.333	.177	.053	.323	.173	.052	.304	.165	.050	.286	.157	.048	.270	.150	.046	
4.0	.297	.154	.045	.287	.150	.044	.270	.143	.043	.254	.137	.041	.240	.130	.040	
5.0	.267	.136	.039	.259	.133	.039	.243	.127	.037	.229	.121	.036	.215	.115	.035	
6.0	.243	.122	.035	.236	.119	.034	.221	.113	.033	.208	.108	.032	.196	.103	.031	
7.0	.223	.110	.031	.216	.108	.031	.203	.103	.030	.191	.098	.028	.180	.093	.027	
8.0	.205	.100	.028	.199	.098	.028	.187	.094	.027	.176	.089	.026	.166	.085	.025	
9.0	.190	.092	.026	.185	.090	.025	.174	.086	.024	.164	.082	.023	.154	.078	.023	
10.0	.177	.085	.024	.172	.083	.023	.162	.079	.022	.153	.076	.022	.144	.072	.021	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.311	.311	.311	.266	.266	.266	.182	.182	.182	.104	.104	.104	.033	.033	.033	
1.0	.312	.277	.246	.267	.238	.211	.182	.163	.146	.105	.095	.085	.034	.030	.027	
2.0	.307	.254	.210	.263	.219	.182	.180	.151	.127	.104	.088	.074	.033	.028	.024	
3.0	.300	.238	.189	.257	.205	.164	.177	.143	.115	.102	.083	.068	.033	.027	.022	
4.0	.293	.226	.175	.251	.195	.152	.173	.136	.107	.100	.080	.063	.032	.026	.021	
5.0	.285	.216	.166	.245	.187	.145	.168	.131	.102	.098	.077	.061	.031	.025	.020	
6.0	.277	.209	.160	.238	.181	.139	.164	.127	.098	.095	.074	.058	.031	.024	.019	
7.0	.270	.202	.155	.232	.175	.135	.160	.123	.096	.093	.072	.057	.030	.024	.019	
8.0	.262	.197	.152	.226	.171	.132	.156	.120	.094	.091	.071	.056	.029	.023	.018	
9.0	.256	.192	.149	.220	.167	.130	.153	.117	.092	.089	.069	.055	.029	.023	.018	
10.0	.249	.188	.147	.215	.163	.128	.149	.115	.091	.087	.068	.054	.028	.022	.018	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-11-29

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.646米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: 锥形120-CONNECT CCT WHITES BLE -感应地插灯						灯具重量:				
灯具规格:				外型尺寸:		测试编号:A2022120701				
制造厂商: EVERFINE				发光口面:		遮光角:				
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	13.9	15.5	14.4	16.0	16.5	13.9	15.4	14.4	15.9	16.5
3H	16.6	18.0	17.1	18.6	19.2	16.6	18.1	17.2	18.6	19.2
4H	17.9	19.3	18.5	19.9	20.5	18.1	19.4	18.6	20.0	20.6
6H	19.3	20.6	19.9	21.2	21.8	19.5	20.8	20.1	21.4	22.0
8H	20.0	21.3	20.6	21.8	22.5	20.3	21.5	20.8	22.1	22.7
12H	20.8	22.0	21.4	22.6	23.3	21.1	22.3	21.6	22.9	23.5
4H 2H	14.7	16.1	15.3	16.7	17.3	14.7	16.1	15.2	16.6	17.2
3H	17.6	18.8	18.2	19.4	20.0	17.6	18.8	18.2	19.4	20.1
4H	19.1	20.2	19.7	20.8	21.5	19.2	20.3	19.8	20.9	21.6
6H	20.7	21.7	21.3	22.3	23.0	20.9	21.9	21.5	22.5	23.2
8H	21.5	22.4	22.1	23.1	23.8	21.7	22.7	22.4	23.3	24.0
12H	22.4	23.2	23.0	23.9	24.6	22.7	23.5	23.3	24.2	24.9
8H 4H	19.7	20.6	20.3	21.2	22.0	19.7	20.7	20.4	21.3	22.1
6H	21.5	22.3	22.2	23.0	23.8	21.7	22.5	22.3	23.1	23.9
8H	22.5	23.3	23.2	23.9	24.7	22.7	23.5	23.4	24.1	24.9
12H	23.7	24.3	24.3	25.0	25.8	23.9	24.5	24.6	25.2	26.1
12H 4H	19.8	20.7	20.4	21.3	22.1	19.9	20.7	20.5	21.4	22.1
6H	21.8	22.5	22.4	23.2	23.9	21.9	22.6	22.6	23.3	24.1
8H	22.9	23.5	23.6	24.2	25.0	23.1	23.7	23.8	24.4	25.2
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 0.1 / - 0.1					+ 0.1 / - 0.1				
1.5H	+ 0.2 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.3				
2.0H	+ 0.2 / - 0.4					+ 0.3 / - 0.4				

依据CIE Pub.117计算, 481.5lm光源光通,表格已经进行修正($81\log(F/F_0) = -2.5$)。
出光口面积: 0.1 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-11-29

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.646米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称: 锥形120-CONNECT CCT WHITES BLE -感应地插灯	灯具型号: 6996601012	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022120701
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) k(RI) x RCR = 5									
k = 0.60	42	28	20	40	27	20	39	27	19	12
0.80	51	36	27	49	36	27	46	34	26	18
1.00	59	44	35	57	43	34	53	45	33	24
1.25	66	52	42	64	51	42	60	48	40	30
1.50	72	58	48	69	56	47	64	53	45	34
2.00	80	67	58	77	65	57	71	62	54	42
2.50	85	73	64	82	71	63	76	67	60	47
3.00	89	79	70	86	76	68	79	71	65	51
4.00	95	85	78	91	83	76	84	77	71	57
5.00	98	90	83	94	87	81	87	81	76	61
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004 悬挂灯安装距高比 SHRNOM = 1.25										

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2022-11-29

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.646米 [K=1.0000]
 备注:

灯具等光强曲线

灯具名称: 锥形120-CONNECT CCT WHITES BLE -感应地插灯	灯具型号: 6996601012	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022120701
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:




C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-11-29

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.646米 [K=1.0000]
备注:

灯具有效平均照度图

灯具名称: 锥形120-CONNECT CCT WHITES BLE -感应地插灯	灯具型号: 6996601012	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022120701
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

光通输出: 115.9 lm




注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2022-11-29

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.646米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 锥形120-CONNECT CCT WHITES BLE -感应地插灯	灯具型号: 6996601012	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022120701
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:



C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2022-11-29

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.646米 [K=1.0000]
 备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 锥形120-CONNECT CCT WHITES BLE -感应地插灯	灯具型号: 6996601012	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022120701
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值(cd/m2)
L横(65)av	1821
L横(75)av	2393
L横(85)av	4994
L纵(65)av	1729
L纵(75)av	2275
L纵(85)av	4849
L45(65)av	1632
L45(75)av	2199
L45(85)av	4902

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-11-29

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.646米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-11-29

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.646米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 锥形120-CONNECT CCT WHITES BLE -感应地插灯, 型号: 6996601012	灯具重量:	
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022120701
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
0	23.8	24.7	23.3	24.6	22.7	24.3	22.1	24.0	22.1	23.7	22.3	23.6	22.8	23.6	23.4	23.6	24.0	23.5	23.8
5	14.9	9.18	16.6	11.4	19.9	15.0	19.5	12.7	14.6	9.24	13.2	9.62	15.0	10.5	15.3	9.25	13.5	8.52	8.97
10	16.9	19.8	16.8	21.3	18.6	21.0	17.3	17.9	13.4	16.0	13.1	16.9	14.9	18.5	15.8	19.5	16.5	20.3	21.3
15	30.5	33.2	30.2	33.7	30.4	33.2	29.0	30.6	26.3	28.6	26.1	30.5	28.9	33.2	30.5	34.3	30.9	33.8	34.9
20	43.7	46.5	44.3	47.9	44.6	47.1	42.8	44.1	39.2	41.1	39.0	43.5	42.5	46.9	44.8	47.9	44.5	47.0	48.3
25	56.1	59.0	57.0	59.6	57.2	59.2	55.3	55.8	51.4	53.0	51.0	54.3	54.8	58.2	57.2	59.4	57.0	59.2	60.3
30	67.0	68.8	67.9	69.7	67.3	68.3	65.7	66.0	62.3	63.3	61.8	65.3	65.0	67.6	67.1	69.3	67.6	68.8	70.9
35	76.5	77.1	76.9	77.1	75.3	75.1	74.4	74.4	72.1	72.0	71.1	73.3	73.5	74.5	74.9	76.8	76.6	76.7	79.0
40	82.4	82.8	82.6	81.9	79.8	79.4	79.5	80.2	78.6	78.5	77.9	79.0	78.6	78.5	79.3	81.4	82.0	82.2	84.7
45	85.7	85.8	85.6	84.2	81.7	81.2	82.3	83.5	82.6	82.5	81.9	82.4	81.2	80.3	81.3	83.8	85.1	85.2	87.7
50	86.3	86.3	86.4	84.3	81.6	81.0	83.1	84.7	84.0	84.0	83.5	83.5	81.8	80.0	81.1	84.0	86.0	86.0	88.4
55	84.8	84.6	85.1	82.5	79.6	79.0	81.7	83.8	83.8	83.3	83.0	82.6	80.6	78.1	79.3	82.3	84.9	84.6	86.7
60	81.2	81.1	81.7	79.1	76.1	75.5	78.8	81.0	81.3	80.6	80.6	80.0	77.7	74.8	76.1	79.1	82.0	81.3	83.3
65	75.9	75.8	77.0	74.4	71.7	71.0	74.5	76.7	77.0	76.1	76.3	75.7	73.7	70.1	71.5	74.7	77.5	76.5	78.0
70	69.2	68.6	70.9	67.7	66.1	64.8	69.1	70.9	71.3	69.9	70.8	69.9	68.3	64.2	66.1	68.4	71.5	69.8	71.5
75	61.5	60.6	63.5	60.8	59.7	58.4	62.6	63.4	64.3	62.4	63.9	62.8	62.0	58.0	59.7	61.2	64.3	61.8	62.4
80	53.0	51.8	55.1	53.1	52.8	51.3	55.3	55.4	56.1	54.1	55.9	54.9	55.1	51.2	52.9	53.4	56.1	52.8	53.1
85	43.7	42.5	46.6	44.7	45.3	43.7	47.6	46.6	47.6	45.0	47.2	46.2	47.4	43.9	45.4	45.0	47.2	43.2	43.3
90	34.4	33.3	37.5	36.4	37.7	36.4	39.3	37.6	38.3	35.7	38.1	37.4	39.3	36.5	37.9	36.7	38.1	34.1	34.0
95	26.0	25.1	29.1	28.7	30.4	29.2	31.3	29.3	29.6	27.2	29.3	29.1	31.6	29.7	30.9	29.2	29.7	25.9	25.8
100	19.1	18.6	22.0	22.3	24.2	23.3	24.5	22.3	22.1	20.2	22.0	22.3	24.9	23.9	24.8	23.0	22.9	19.6	19.4
105	14.3	14.1	16.9	17.7	19.4	18.8	19.4	17.3	16.6	15.2	16.5	17.3	19.7	19.4	20.1	18.5	17.9	15.1	15.0
110	11.6	11.9	13.8	15.2	16.0	15.5	15.6	13.8	12.9	11.9	12.9	13.8	16.0	16.1	16.7	15.2	14.4	12.1	12.0
115	11.1	11.4	11.9	12.5	13.4	13.0	12.9	11.3	10.5	9.75	10.4	11.4	13.3	13.5	14.0	12.8	11.9	10.1	10.0
120	10.4	9.67	10.7	10.4	11.2	10.9	10.9	9.47	8.75	8.21	8.67	9.50	11.2	11.4	11.9	10.8	10.0	8.59	8.62
125	7.88	7.45	8.55	8.59	9.41	9.21	9.19	7.99	7.43	7.04	7.35	8.01	9.41	9.69	10.1	9.24	8.57	7.41	7.48
130	6.02	5.80	6.64	7.09	7.88	7.71	7.73	6.73	6.34	6.09	6.28	6.75	7.94	8.16	8.55	7.80	7.32	6.41	6.53
135	5.01	4.77	5.41	5.81	6.52	6.35	6.41	5.63	5.42	5.24	5.38	5.61	6.60	6.77	7.17	6.51	6.18	5.51	5.65
140	4.16	3.93	4.40	4.51	5.27	5.12	5.22	4.62	4.58	4.43	4.55	4.60	5.38	5.47	5.83	5.31	5.13	4.66	4.79
145	3.41	3.18	3.48	3.53	4.12	3.97	4.13	3.68	3.81	3.68	3.79	3.65	4.24	4.25	4.60	4.17	4.13	3.82	3.95
150	2.67	2.46	2.63	2.60	2.92	2.84	3.12	2.82	3.04	2.93	3.03	2.79	3.19	3.13	3.46	3.10	3.18	3.01	3.11
155	1.97	1.75	1.82	1.77	2.05	1.88	2.14	1.99	2.29	2.17	2.28	2.01	2.22	2.09	2.36	2.12	2.29	2.21	2.27
160	1.29	1.11	1.17	1.03	1.24	1.03	1.26	1.23	1.55	1.45	1.58	1.31	1.37	1.20	1.42	1.25	1.48	1.43	1.47
165	0.71	0.62	0.64	0.50	0.57	0.44	0.59	0.58	0.78	0.72	0.87	0.74	0.72	0.55	0.64	0.57	0.77	0.75	0.75
170	0.32	0.25	0.26	0.19	0.22	0.22	0.29	0.29	0.35	0.31	0.37	0.29	0.30	0.22	0.23	0.20	0.29	0.26	0.25
175	0.18	0.17	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.14
180	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 10.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: DAMIN

测试日期: 2022-11-29

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416

环境湿度: 65.0%

测试距离: 1.646米 [K=1.0000]

备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 锥形120-CONNECT CCT WHITES BLE -感应地插灯	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:
制造厂商: EVERFINE	测试编号: A2022120701
	遮光角:

表--2

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350		
0	24.7	23.3	24.6	22.7	24.3	22.1	24.0	22.1	23.7	22.3	23.6	22.8	23.6	23.4	23.6	24.0	23.5		
5	12.2	11.4	13.7	13.5	13.3	13.1	10.6	9.82	9.36	9.60	10.4	10.1	12.4	10.3	13.7	9.56	13.8		
10	18.8	23.6	22.4	25.6	22.2	24.0	20.0	22.2	18.8	22.1	19.4	22.8	19.4	22.3	18.6	21.3	17.1		
15	32.9	37.3	34.9	38.8	35.2	37.7	33.3	35.2	31.8	35.1	33.2	36.9	34.1	37.0	33.2	35.1	30.7		
20	46.5	51.1	49.2	52.3	49.0	51.1	46.8	48.0	44.4	47.8	46.2	49.9	47.6	50.4	46.5	48.1	43.7		
25	59.0	62.6	61.3	63.3	60.8	61.9	58.5	59.1	56.0	59.0	57.9	60.9	59.1	60.9	58.4	59.4	55.8		
30	70.1	72.5	71.4	72.0	70.8	70.8	68.0	67.9	65.8	67.7	67.5	69.8	68.2	69.4	68.1	69.2	66.4		
35	78.7	79.8	78.6	77.8	76.6	76.9	75.7	74.9	73.9	74.7	75.3	76.0	75.0	75.4	75.6	76.5	75.4		
40	84.3	84.6	82.8	81.0	79.9	80.6	80.1	79.2	78.7	79.2	79.8	79.7	78.4	78.7	79.8	81.5	80.9		
45	87.3	87.1	84.7	81.9	80.9	81.7	82.2	81.3	80.9	81.2	81.8	81.0	79.4	79.7	81.8	84.0	84.0		
50	87.9	87.2	84.4	80.9	79.9	81.0	82.1	81.1	80.9	80.9	81.5	80.2	78.5	78.8	81.6	84.1	84.5		
55	86.5	85.3	82.3	78.2	77.3	78.5	80.0	78.9	78.9	78.6	79.5	77.8	76.1	76.2	79.7	82.2	82.9		
60	83.1	81.7	78.7	74.2	73.4	74.7	76.5	75.1	75.2	74.7	75.8	73.9	72.2	72.5	76.2	78.6	79.5		
65	77.9	76.6	73.7	67.8	68.4	69.3	71.5	69.7	70.0	69.1	70.8	67.8	67.3	67.0	71.5	73.7	74.3		
70	71.4	69.7	67.6	62.6	62.6	63.0	65.3	62.7	63.6	62.3	64.5	62.0	61.6	61.2	65.7	66.6	67.9		
75	63.4	61.5	60.7	55.9	56.1	56.0	58.1	55.1	55.4	54.8	57.5	55.2	55.3	54.7	59.1	59.2	60.3		
80	54.5	52.7	52.9	48.6	49.2	48.4	50.4	46.8	48.1	46.6	49.9	47.7	48.5	47.7	51.7	50.9	52.0		
85	45.1	43.5	44.6	41.1	41.9	40.6	42.1	38.3	39.6	38.1	41.5	40.1	41.3	40.4	43.7	42.1	42.8		
90	35.7	34.8	36.6	33.9	34.9	33.2	33.9	30.2	31.4	30.1	33.5	32.7	34.3	33.3	35.7	33.4	33.8		
95	27.4	27.0	29.2	27.5	28.4	26.6	26.7	23.2	24.1	23.2	26.4	26.2	27.9	26.8	28.2	25.6	25.6		
100	20.7	20.9	23.2	22.4	23.2	21.4	20.8	17.9	18.5	17.9	20.7	21.0	22.5	21.4	22.1	19.5	19.0		
105	16.0	16.7	18.8	18.5	19.1	17.5	16.6	14.1	14.6	14.2	16.6	17.1	18.4	17.5	17.6	15.4	14.4		
110	12.8	13.6	15.6	15.6	16.1	14.6	13.7	11.6	11.8	11.7	13.6	14.3	15.3	14.6	14.5	12.8	12.0		
115	10.6	11.4	13.1	13.3	13.7	12.4	11.5	9.75	9.95	9.83	11.4	12.1	13.0	12.4	12.3	11.0	11.1		
120	8.96	9.71	11.2	11.4	11.7	10.6	9.77	8.35	8.55	8.42	9.71	10.3	11.1	10.5	10.4	9.11	9.69		
125	7.71	8.27	9.53	9.72	10.0	9.03	8.33	7.21	7.43	7.27	8.29	8.72	9.41	8.87	8.64	7.36	7.41		
130	6.65	7.02	8.08	8.21	8.48	7.66	7.09	6.23	6.47	6.27	7.05	7.35	7.93	7.41	7.15	6.05	5.80		
135	5.72	5.89	6.74	6.82	7.06	6.34	5.96	5.35	5.60	5.37	5.92	6.09	6.58	6.10	5.86	4.94	4.81		
140	4.85	4.83	5.50	5.49	5.73	5.03	4.89	4.50	4.76	4.50	4.87	4.91	5.31	4.87	4.68	3.96	4.01		
145	4.02	3.83	4.34	4.23	4.43	3.66	3.72	3.50	3.94	3.67	3.89	3.82	4.13	3.75	3.61	3.08	3.27		
150	3.19	2.89	3.22	3.05	3.23	2.59	2.61	2.59	3.10	2.84	2.96	2.78	3.03	2.69	2.65	2.28	2.55		
155	2.36	2.02	2.19	1.96	2.15	1.72	1.87	1.95	2.28	2.02	2.08	1.85	2.01	1.72	1.78	1.58	1.85		
160	1.57	1.26	1.29	1.05	1.18	0.94	1.21	1.22	1.47	1.26	1.29	1.02	1.13	0.92	1.04	0.97	1.20		
165	0.83	0.62	0.59	0.39	0.47	0.42	0.61	0.59	0.75	0.60	0.63	0.43	0.46	0.37	0.51	0.51	0.64		
170	0.28	0.20	0.19	0.14	0.16	0.15	0.19	0.18	0.23	0.19	0.21	0.15	0.16	0.16	0.21	0.20	0.26		
175	0.13	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14		
180	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.15	0.16	0.16	0.17	0.16		

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 10.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: DAMIN

测试日期: 2022-11-29

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416

环境湿度: 65.0%

测试距离: 1.646米 [K=1.0000]

备注: