



## STRUCTURE

Composé d'un panneau PVC  **finition mouchette** avec un pas de 75 mm et d'épaisseur 24 mm (paroi : 1,2 mm).




**1** Finition assurée par des profils en **U coupés à 45°** (recouvrement : 18 mm).



**2** Battue centrale moulurée.




**3** Barres de 80 x 25 mm.  
Écharpe de 80 x 15 mm moulurées et vissées sur le panneau.



**4** **Renfort ALU.**

Cintrage ou biais possible.



Manuel ou motorisé (voir p22).



## CONFIGURATIONS

Le volet PVC 24 mm Confort est disponible avec : Contre-pentes



**COLORIS** Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.

Teinté masse :



Vue extérieure :  
avec pentures



Volets en configuration Contre-pentures en coloris 6021 et ferrage noir.

Barres seules

Barres et écharpe.



Espagnolette aluminium.

## FERRAGE

Pentures en aluminium cambrées festonnées.

Espagnolette en aluminium.

Lacets en composite.

Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).

Gonds en composite à scellement chimique ou à sceller.

Dardennes en aluminium à visser.

Plaxé :



5007



6005



3005



7016

Ton bois :



Chêne doré



Chêne Irlandais

Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives.  
Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

Ferrage noir ou blanc en standard.  
Autres RAL disponibles sur demande.