



STRUCTURE

Composé d'un panneau PVC **finition mouchette** avec un pas de 100 mm et d'épaisseur 28 mm (paroi : 2 mm).




1 Finition assurée par des profils en **U coupés à 45°** (recouvrement : 18 mm).



2 Battue centrale moulurée.



3 Barres de 80 x 25 mm.
Écharpe de 80 x 15 mm moulurées et vissées sur le panneau.



4 **Renfort ALU.**

Cintrage ou biais possible.



Manuel ou motorisé (voir p22).



CONFIGURATIONS

Le volet PVC 28 mm Excellence est disponible avec : Contre-pentes




COLORIS Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.

Teinté masse :



9016



1015



7035

Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

Vue extérieure :
avec pentures



Volets en configuration Barres et écharpe plaxé, ferrage en noir.

Barres seules

Barres et écharpe.



Gonds en composite à scellement chimique (bague de propreté en option).



FERRAGE

Pentures en aluminium cambrées festonnées.

Espagnolette en aluminium.

Lacets en composite.

Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).

Gonds en composite à scellement chimique ou à sceller.

Dardennes en aluminium à visser.

Ferrage noir ou blanc en standard.
Autres RAL disponibles sur demande.

Plaxé :



Ton bois :

