



N20 Cinta Adhesiva

Ficha Técnica

Noviembre 2020

Descripción

Las cintas de la serie N de Plymouth se basan en una película de vinilo y se caracterizan por su excelente rendimiento y alta durabilidad. Una combinación equilibrada de adhesivo a base de caucho de alta calidad en una película especial de PVC.

N-20 es una cinta de PVC de 0,23 mm de espesor disponible en negro y en una variedad de colores, es muy conformable con un buen nivel de adhesión.

- Cumple con la normativa EN 60454-3-1
- Cumple con las directivas 2000/53/EC y RoHS 2 2011/65/EU. La cinta N-20 no contiene plomo, cadmio, mercurio, cromo (VI), bifenilos polibromados (PBB), éteres de difenilo polibromados (PBDE), ftalato de butilo bencilo (BBP), di(2-etilhexilo ftalato (DEHP), dibutilo ftalato (DBP) o diisobutilo ftalato (DIBP).

Materiales

Soporte
PVC

Adhesivo
Base caucho

Colores
Negro, Blanco, Gris,
Rojo, Amarillo, Verde,
Azul.

Medida estándar
Ancho x Largo
50 mm x 30 m (2 in. x 98 ft.)
Otros tamaños disponibles bajo pedido

Características Técnicas

Característica

Especificación

Valor Típico

Norma de Ensayo

Espesor (mm)	0,230±0,025	0,220	ASTM D 1000
Fuerza de rotura (N/cm)	40 min	45	ASTM D 1000
Elongación a la rotura (%)	190 min	240	ASTM D 1000
Adhesión al acero (N/cm)	2,2 min	3,0	ASTM D 1000
Adhesión al respaldo (N/cm)	2,2 min	3,0	ASTM D 1000
Combustibilidad	Retardante de llama	Retardante de llama	EN 60454-2
Rigidez Dieléctrica (kV)	9 min	10	EN 60454-2

Usos Recomendados

Envoltura de tubería enterrada, aérea o sumergida. Marcado de suelos, marcado de zonas, pasillos y reparación de invernaderos, bolsas de plástico, juntas de película plástica en líneas de agua de irrigación. Ideal para todo tipo de protección anticorrosiva, dieléctrica, mecánica y antiabrasión.

Almacenamiento

En el embalaje original, colocado en posición horizontal bajo cubierta y temperatura entre 5°C y 35 °C, 50-80% H.R.

Tiempo de vida útil

60 meses desde la fecha de fabricación.

GARANTÍA LIMITADA: Plymouth garantiza que su Producto se ajustará sustancialmente a las especificaciones escritas de ese producto por un período de un (1) año a partir de la fecha de envío, (a menos que se indique lo contrario). Plymouth no otorga ninguna garantía al distribuidor, a sus clientes o al usuario final del producto por la comercialización y / o la idoneidad de los productos para su uso o propósito previsto, y el comprador asumirá todos los riesgos asociados con ellos. Siempre que se demuestre que el producto es defectuoso dentro de los términos descritos anteriormente, y siempre que el comprador haya compilado primero todas las políticas de devolución de Plymouth. La OBLIGACIÓN ÚNICA DE PLYMOUTH Y EL RECURSO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTÍA DEL PRODUCTO SERÁN REEMPLAZAR TAL CANTIDAD DEL PRODUCTO DEBIDAMENTE EVIDENCIADO QUE ES DEFECTUOSO, EN EL PERIODO DE TIEMPO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE. EXCEPTO LO EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN EL PRESENTE, PLYMOUTH NO OFRECE OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. En ningún caso, Plymouth será responsable por daños colaterales, indirectos, indirectos o incidentales derivados de, o relacionados de alguna manera con el suministro de productos. (Rev. 1 / 2020-2022)