

M18 ONEIWF12-502X | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" slagmoersleutel met frictiering



- M18 FIW met ONE-KEY™ technologie.
- Aansluiting via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app.
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app.
- Functies van gecontroleerde toerental, koppel, begin- en eindsnelheid en LED verlichting.
- Verbindt elke toepassing door optimale instellingen te kiezen voor continue nauwkeurigheid.
- Programmeren/opslaan van profielen voor ongeëvenaarde controle.
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creër zelf uw eigen profiel voor perfecte resultaten.

M18 ONEIWF12-502X	
Aantal meegeleverde accu's	2
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Geleverd in	HD Box
Geluidsdrukniveau (dB(A))	93.5
Geluidsdrukniveau, raming (dB(A))	3
Geluidsvermogensniveau, gemeten (dB(A))	104.5
Geluidsvermogensniveau, gemeten, raming (dB(A))	3
Gewicht, incl. accu (kg)	1.8
Lader meegeleverd	59 minuten
Max. koppel (Nm)	40/120/220/300
Max. montagekoppel (Nm)	300
Onbelast toerental (omw/min)	900/1400/1900/2500
Slagfrequentie (per min)	1300/2100/2550/3200
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s ²]	7.7
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s ²]	1.5