

## Euronorm voor lasbochten en fittingen

Voor lasbochten en fittingen is er een nieuwe Euronorm, de EN10253. Deze norm vervangt de tot nu toe gebruikte DIN normen zoals DIN2605, DIN2616 en DIN2617. Voor de lasbochten is de aanduiding van de radius een belangrijk gegeven. De aanduiding in de nieuwe Euronorm is anders dan u gewend was volgens de oude DIN norm:

Oud DIN	Nieuwe EN	Radius ca.
3S	3D	1,5 D
5S	5D	2,5 D

### DIN2605 / EN10253-1 – kwaliteit ST37 / P235TR2

Naadloze stalen lasbochten volgens DIN2605 type 3S en 5S vervaardigd uit materiaal ST37.0 volgens DIN1629, of volgens EN 10253-1 type 3D en 5D vervaardigd uit materiaal P235TR2 volgens EN 10216-1, met afgeschuinde einden vanaf wanddikte 3mm.

### DIN2605 / EN10253-2 - kwaliteit ST35.8 kl.1 / P235GH

Naadloze stalen lasbochten volgens DIN2605 type 3S en 5S vervaardigd uit materiaal ST35.8 kl. 1 volgens DIN17175, of volgens EN 10253-1 type 3D en 5D vervaardigd uit materiaal P235GH volgens EN 10216-2, met aanvullende eisen volgens VdTUV Merkblatt 1252 en PED 97/23/EC, voorzien van een charge- en/of identificatienummer, met afgeschuinde einden vanaf wanddikte 3mm. Desgewenst met fabriekscontroleattest volgens EN10204/3.1.

Lasbochten met een kwaliteit van ST35.8 kunnen desgewenst worden uitgeleverd certificaat EN10204/3.1. Neem hierover contact op met de Lasaulec binnendienst via 050-593 33 33 of per e-mail [Groningen@lasaulec.nl](mailto:Groningen@lasaulec.nl).