



1. ALGEMENE BESCHRIJVING

Krachtige reiniger/ontvetter voor onderdelen van rem- en koppelingsmechanisme.
Een niet-gechloreerd samengesteld oplosmiddelmengsel om snel en veilig remvloeistof, vet, olie en andere onzuiverheden uit het rem- en koppelingsmechanisme te verwijderen.

2. KENMERKEN

- Verwijdert efficiënt remvloeistof, vet, olie en verharde aanslag.
- Ontvet onmiddellijk.
- Dempt piepgeluiden ten gevolge van vervuiling op remschijven en voorkomt slip van de koppeling.
- Kan aangebracht worden zonder demontage, waardoor tijd en onderhoudskosten uitgespaard worden.
- Verdampst snel.
- Laat geen resten na.
- Lage oppervlaktespanning biedt een uitstekende penetratie en garandeert een superieur oplossings- en ontvettingsvermogen.
- Stabiël, niet-vlekkend en niet-corrosief voor metalen.
- Veilig op de meeste geschilderde oppervlakken, coatings, kunststoffen en rubbersoorten (testen vóór gebruik in geval twijfel).
- Spuitbussen zijn uitgerust met het handige 360°-spuitventiel (ondersteboven) en verlengbuisje voor bijkomend gebruiksgemak.
- Spuitbus gebruikt onbrandbaar CO₂ als drijfgas, wat een werkzame productinhoud van 97% oplevert (dit is meer dan 30% meer dan het typische koolwaterstof als drijfgas).

3. TOEPASSINGEN

Perfect geschikt voor reiniging en ontvetting:

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| • Remvoeringen | • Wigremmen |
| • Trommels | • Veren |
| • Cilinders | • Remblokhouders |
| • Remschoenen | • Koppelingschijven |
| • Remblokken | • Apparatuur |
| • Schijven | • Onderdelen en gereedschap |

4. INSTRUCTIES

- Overvloedig opspuiten en overtollige vloeistof laten aflopen. Drogen aan de lucht of met een absorberende doek. Herhaal indien nodig.
- Gebruik het verlengbuisje voor moeilijk te bereiken plaatsen.





CRC BRAKLEEN
Brakleen - remreiniger
Ref. : 10126

- Voor kunststoffen vooraf de geschiktheid van het product nagaan. Niet gebruiken op gevoelige elektronische apparatuur als cassettedecks, videorecorders, computers etc. Hiervoor gebruikt u best een van de precisiereinigings van CRC.
- Zorg voor een goede ventilatie tijdens gebruik. Niet op apparatuur onder elektrische spanning spuiten. Grondig laten drogen en ventileren alvorens het systeem opnieuw in te schakelen.
- Voor alle producten van CRC is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EU93/112 verkrijgbaar.

5. KARAKTERISTIEKE PRODUCTGEGEVENS (zonder drijfgas)

Voorkomen	: kleurloze vloeistof, typische geur
Relatieve dichtheid (bij 20 °C)	: 0,72
Kook traject	: 55 - 120 °C
Dampdichtheid (vs lucht =1)	: 3
Stolpunt	: < -30 °C
Verdampingssnelheid (vs ether =1)	: 2,8
Vlampunt (gesloten cup)	: < 0°C
Oppervlaktespanning (bij 20 °C, schatting)	: 21 mN/m
Geschikt voor kunststoffen	: te testen (*)
Niet-vluchtige stoffen	: geen

6. VERPAKKING

spritbus : 12 x 500 ml
bulk : 4 x 5
20 l
60 l

(*) Gevoelige kunststoffen (bijv. polystyreen en polycarbonaat, ...) moeten worden getest, vooral in geval van thermische of mechanische belasting.

Alle vermeldingen in deze publicatie zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in werktuigen, gebruiksomstandigheden en de niet te voorzien menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten worden getest in de praktijkomstandigheden, voorafgaand aan het eigenlijke gebruik. Alle informatie wordt in vertrouwen maar zonder enige vorm van garantie, gegeven.

Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek of kan worden geraadpleegd op onze website: www.crcind.com.

Wij raden u aan u voor dit product te laten registreren op onze website zodat toekomstige versies van dit gegevensblad u automatisch kunnen toegestuurd worden.

Versie : 10126 01 0900 02

Datum : 25 september 2003



Manufactured by :
CRC Industries Europe NV
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

