

OMNIUM LASSCHERM

Omschrijving

Omnium lasschermen zijn stabiele, fraai afgewerkte schermen. Het Omnium lasscherm wordt vaak ingezet als allround lasscherm in diverse werkomgevingen.

Toepassing

Wanneer regelmatig op verschillende plaatsen gewerkt moet worden of als flexibiliteit in de indeling van de werkruimte vereist is, kan een afscherming met verplaatsbare schermen een goed alternatief vormen.

Ook wanneer niet continu laswerk verricht wordt, biedt een scherm uitkomst; nadat het werk gedaan is kan het scherm snel van de werkvloer gehaald worden.

Omnium lasschermen kunnen uitgerust worden met lasgordijnen, laslamellen, en lassheet.

Gebruiksvoorwaarden

- Omnium lasschermen kunnen bediend worden door 1 persoon en kunnen gefixeerd worden door gebruik te maken van de wielen voorzien van een rem.

Eigenschappen

Omnium schermen zijn standaard 200 cm, gemaakt uit ronde buis 30x2 mm en rechthoekige buis 40x30x2 mm. Omnium lasschermen zijn afgewerkt in grijze poedercoating RAL7035, 70% glansgraad. Omnium lasschermen zijn voorzien van 4 zwenkwielen Ø 50 mm, waarvan 2 met rem.

Technische gebruiksinformatie

- Het Omnium lasscherm wordt geleverd als bouw pakket in een stevige kartonnen doos.
- Omnium lasschermen zijn ontworpen voor in pandig gebruik.
- De bouten en moeren die de verbindingen vormen dienen periodiek te worden gecontroleerd.
- Controleer het Omnium lasscherm regelmatig op scheuren en/of andere onvolkomenheden. Vervang beschadigde gordijnen of lamellen waar nodig.

