

PROCOOL CLEAN

Systeemreiniger voor machines met watermengbare, circulatie vloeistoffen

Productinformatie & toepassing

Reinigingsmiddel dat aan emulsies en oplossingen wordt toegevoegd om de betreffende systemen, zoals machines en baden goed te reinigen. PROCOOL CLEAN is toepasbaar in watermengbare metaalbewerkingemulsies en –oplossingen, druk-testvloeistoffen en emulsies voor corrosiebescherming. Het draagt bij aan schonere systemen en langere bad-standtijden.

Voordelen

- Langere standtijd van de emulsie
- Wordt verwerkt met de oude emulsie
- Hygiënisch schone werkplek
- Voldoet aan TRGS 611 norm
- Vrij van aminen, formaldehyde, nitriet, PTBB en PCA.

Gebruiksaanwijzing

PROCOOL CLEAN wordt, afhankelijk van de vervuiling, tot maximaal 2% van het vloeistofvolume gedoseerd. Hogere dosering kan te sterke schuimvorming veroorzaken. Na toevoeging moet de systeemvloeistof minimaal 8 uur worden rondgepompt. Dit kan tijdens het werken met het systeem gebeuren. Hierna kan de vloeistof worden verwijderd, het systeem worden nagespoeld met water en de nieuwe vloeistof worden gevuld

Algemene gegevens:

Dichtheid bij 15°C:	1 kg/l
Viscositeit bij 20 °C:	7 mm²/s
Concentratie:	1% tot 2%
PH waarde:	1% in water:8.2