

|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Puntbrander                                                                                                                                                            |  | Art no: 884204                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <br>  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Puntbranders met de fijnste vlam voor fijn werk zoals voor de goud- en zilversmid</li><li>• Zilversolderen bij 615°C</li><li>• Brander 884204 alleen aan te sluiten met halspijp 350101</li><li>• Werkdruk 2 bar</li></ul> |
| <b>Product gegevens</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Brander diameter Ø                                                                                                                                                                                                                                       |  | 8mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gasverbruik bij 2 bar                                                                                                                                                                                                                                    |  | 20g/h                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Warmte effect                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,25kW                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zachtsolderen bij 400°C, van buis met max.diameter Ø                                                                                                                                                                                                     |  | 10mm                                                                                                                                                                                                                                                               |