

tesa® 4688

Standaard polyethyleengecoate textieltape

PRODUCTINFORMATIE

Productbeschrijving

tesa® 4688 is een standaard textieltape met polyethyleen coating. Hij is gebaseerd op een rug van 55-maas PET/rayonweefsel met drukgevoelige natuurrubberen kleefstof.

tesa® 4688 is een typische reparatietape, geschikt voor tal van toepassingen met zeer goede verwerkingskarakteristieken.

Kenmerken:

- goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
- waterbestendig
- gemakkelijk afwikkelbaar
- tesa® 4688 is AREVA-gecertificeerd volgens de eisen van de Siemens AG norm TLV 9027/01/06 voor kerncentrales: totale halogeengehalte < 1000 ppm; totale zwavelgehalte < 1000 ppm.
- verkrijgbaar in 8 kleuren: zwart, wit, grijs, geel, blauw, rood, groen, bruin

Voornaamste toepassing

- Markeren, maskeren, verpakken, beschermen, bevestigen, sluiten
- Hechten van constructiefolies
- Sluiten van dozen, blikken enz.
- Bevestigen van draden
- Bundeling van kabels
- Splicen van films, markeren van delen tijdens onderhoud in kerncentrales

Technische gegevens

■ Drager	PE-geëxtrudeerd textiel	■ Rek bij breuk	9 %
■ Totale dikte	260 µm	■ Rekkraft	52 N/cm
■ Type kleefmassa	natuurrubber	■ Temperatuurbestendigheid (30 min)	110 °C
■ Kleefkracht op staal	3.4 N/cm	■ Weefsel	55 Mesh

Eigenschappen

■ Met de hand afscheurbaar	+	■ Schuurbestendigheid	+
■ Rechte afscheurranden	+	■ Waterbestendigheid	+
■ Gecertificeerd in overeenstemming met	TLV 9027/01/06 for gebruik in kerncentrales		

Evaluatie relevant tesa® assortiment : ++ zeer goed, + goed, 0 matig, - slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04688>

Bladzijde 1 van 1 / van 08.12.2015