

# HyFlex® CR

Zeer duurzame, goed ademende handschoen met uitstekende vingergevoeligheid

Categorie III



## Gebreide en gecoate handschoen voor algemeen gebruik.

De industriële handschoen Ansell HyFlex® CR II-500 is uitstekend geschikt voor een hele reeks assemblagewerkzaamheden. Ze is ontworpen voor droge of licht geoliede toepassingen, waarbij de arbeiders lichte bescherming tegen snijden en in sommige gevallen tegen hitte of rondvliegende spatten gesmolten metaal nodig hebben. De duurzame HyFlex® CR II-500 biedt optimaal comfort en een vaste greep. Ze is bovendien veelzijdig en garandeert optimale productiviteit en bescherming.

Antistatisch volgens EN1149

### Aanbevolen gebruik

Manipulatie van onderdelen en lichte assemblagewerkzaamheden waarbij een beperkte bescherming tegen snijden nodig is, voor:

- fietsen
- autonijverheid
- luchtvaart
- elektrische huishoudtoestellen
- kunststoffen: injectie of spuitgieten

### Goede snijweerstand

De dunne voering van de HyFlex® CR II-500 is gemaakt van Lycra® en Kevlar®. In combinatie met de coating van schuimnitril haalt Kevlar® een gunstige snijweerstand van EN niveau 2. De handschoen is daardoor geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals het manipuleren van

kleine metalen onderdelen van minder dan 300 g, weerstandslas, injecteren of spuitgieten van kunststoffen, installeren van kunststof decoratie-elementen, monteren van kunststof subsets in complexe omgevingen die gevaar voor snijden opleveren.

### Biedt optimaal comfort, "ademt" uitstekend

De Lycra® in de voering zorgt voor uitstekende soepelheid en een voortreffelijke pasvorm. De coating in schuimnitril (een nieuwe formule) biedt extra elasticiteit en laat de handschoen over haar hele oppervlak ademen, zodat de arbeiders ze uitstekend verdragen.

### Vaste greep en hoge duurzaamheid

De exclusieve coating in

schuimnitril die de palm bedekt, biedt een vaste greep op droge en lichtjes geoliede voorwerpen en heeft bovendien een schuurweerstand van EN niveau 3.

### Ruim toepassingsgebied

De HyFlex® CR II-500 handschoen is zowel geschikt voor droge als lichtjes geoliede voorwerpen. Ze combineert een goede snijweerstand met veel vingergevoeligheid. Ze kan ook beschermen tegen hitte en rondvliegende spatten gesmolten metaal. Door de donkere coating ziet er ook na langdurig gebruik nog goed uit.

### Verpakking

12 paar per polyesterzak, 12 polyesterzakken per karton

## Specificaties

Referentie	Beschrijving	Stijl	EN-maat	Lengte	Kleur
11-500	Gecoate palm van nitril	Kevlar® voering en tricot manchét	6, 7, 8, 9, 10	(6) 203mm, (7, 8) 215mm, (9) 245mm, (10) 255 mm	Zwart



3231  
EN388



X1XXXX  
EN407

# CE 0493

Ansell Healthcare Europe N.V.  
Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium  
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03  
<http://www.ansell.eu> E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

# Ansell