



victron energy
B L U E P O W E R

ARGO Diode Laadstroomverdelers



ARGO Diode Laadstroomverdelers

Met een laadstroomverdeler kunnen meerdere accu's gelijktijdig geladen worden met één dynamo. Tijdens het ontladen zijn de accu's gescheiden door de diodes. Wanneer bijvoorbeeld de accessoire accu ontladen wordt zal de start accu volledig geladen blijven.

Dankzij toepassing van Schottky diodes is het spanningsverlies van de Argo laadstroomverdelers zeer laag: slechts 0,3 V bij weinig stroom en 0,45 V bij de maximale stroom.

Alle modellen zijn voorzien van een compensatie diode die gebruikt kan worden om de dynamospanning iets te verhogen. Daarmee wordt het spanningsverlies over de laadstroom verdeel diodes gecompenseerd.

Meer informatie over het laden van accu's en laadstroom verdelers vind u in ons boek "[Elektriciteit aan Boord](#)". Gratis verkrijgbaar bij Victron Energy en beschikbaar op www.victronenergy.com.

Argo Laadstroomverdeler	702SC	903SC	1202SC	1203SC	1602SC	1603SC
Maximale laadstroom (A)	50	70	100	100	130	130
Maximale dynamo stroom (A)	70	90	120	120	160	160
Aantal accu's	2	3	2	3	2	3
Kabel aansluiting	M6 bouten	M6 bouten	M6 bouten	M6 bouten	M6 bouten	M6 bouten
Aansluiting compensatie diode	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Gewicht (kg)	0,8	1,2	0,8	1,2	1,2	1,5
Afmetingen (h x b x d in mm)	60x20x80	60x120x150	60x120x100	60x120x150	60x120x150	60x120x200

