



Schuimreinigingsmiddel, neutraal

RM 57 ASF

Productidee	RM 57 ASF is een materiaalveilig schuimreinigingsmiddel voor lichte olie-, vet- en eiwitverontreinigingen. Het stabiele schuimtapijt verhoogt de reinigende werking en het kan goed worden weggespoeld.
Kenmerken en voordelen	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Neutraal schuimreinigingsmiddel voor lichte olie-, vet- en eiwitverontreinigingen <input type="checkbox"/> Stabiel schuimtapijt –verhoogt de reinigende werking –gemakkelijk weg te spoelen - Bij de voedingsindustrie : spoelen met drinkbaar water <input type="checkbox"/> Kan met behulp van hogedrukreinigers en schuimsproeiers alsook schuimsproeimachines worden verwerkt <input type="checkbox"/> Dosering : handmatig : 10 % - Hogedrukreiniging : 1-2 % - EK1 : 10 % <input type="checkbox"/> pH-waarde : ongeveer 7 in concentraat <input type="checkbox"/> Biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de OECD <input type="checkbox"/> Gemakkelijke splitsing in olie/water in de olie-afscheider (ASF) <input type="checkbox"/> Heldere, blauwe vloeistof met specifieke geur - zacht voor materialen <input type="checkbox"/> Toepassingsgebieden : tegels, muren en waterresistente plafonds in de voedingsindustrie, beenhouwerij en grote catering-bedrijven <input type="checkbox"/> Verbruik : 1 liter RM 57 volstaat voor de reiniging van ongeveer 40 m² bij een dosering van 1% met een hogedrukreiniger en bij middelmatig vervuilde vloeren –bij gebruik met een schuimsproeimachine met een dosering van 10 % volstaat 1 liter voor 50 m² <input type="checkbox"/> Voorverdunding : meet eerst de nodige hoeveelheid water af, voeg dan de RM 57 toe terwijl u roert en meng alles degelijk <input type="checkbox"/> Reinigingsoplossing niet laten opdrogen op het oppervlak <input type="checkbox"/> Vorstvrij bewaren

