



Intensieve basisreiniger RM 750 ASF, NTA-vrij

De krachtige basisreiniger verwijdert grondig de hardnekkigste verontreinigingen zoals olie, vet, roet, bloed- en eiwitverontreinigingen. Lage schuimproductie. Uitermate geschikt voormachinale vloerreiniging alsook voor gebruik met oppervlaktereinigings. NTA-vrij.



NTA-free



Eigenschappen

- Intensieve basisreiniger voor gebruik met hogedrukreinigers en schrob-/zuigmachines
- Voor grondige reiniging van zwaar verontreinigde industriële dekvloeren
- Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
- Werkt snel
- Laagschuimende formule
- Zeer effectief
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
- NTA-vrij


Toepassingsvelden:

Landbouw:	Transport en transportuitrusting
Autodealers en garages:	Reiniging van wagens/motoren
Autodealers en garages:	Onderdelenreiniging
Bouw:	Transport en transportuitrusting
Gebouwreiniging:	Vloerreiniging
Industrie:	Ontvetting van oppervlakken

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Schrob-/zuigmachines
- handmatig

pH



Toepassing:**Hogedrukreinigers**

- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-80°C verwerkingstemperatuur.
- Reinig object.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Schrob-/zuigmachines - basisreiniging

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 10-15 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Besproei object volledig met het product.
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Neutraliseer met schoon water.

handmatig

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 10-15 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Besproei object volledig met het product.
- Voeg reinigingsmiddel toe.
- Neutraliseer met schoon water.

Richtlijnen voor gebruik:

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.

Verdere informatie:

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverduunning:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1000 ml	Hogedrukreinigers	1+3	1-5 %	sterke	270 m ²
1000 ml	Schrob-/zuigmachines - verwijderen van afwerkklagen		10-50 %	sterke	110 m ²
1000 ml	Schrob-/zuigmachines - basisreiniging		5-50 %	sterke	370 m ²
1000 ml	handmatig		5-50 %	sterke	120 m ²

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700
Fax: +31 (0) 76 75 01 701