

Molykote® D Pasta

FUNCTIES EN VOORDELEN

- Hoge toelaatbare belasting
- Voorkomt stick-slip en vastlopen
- Goede bescherming tegen corrosie
- Uitstekende bescherming tegen metaalvreten en wrijvingscorrosie
- Schone toepassingen

SAMENSTELLING

- Indikker
- Minerale olie
- Vaste smeerstoffen

Lichtgekleurde smeerpasta met vaste smeermiddelen voor het monteren en inlopen van metaalhoudende onderdelen

TOEPASSINGEN

- Glijdende oppervlakken en wrijvingscontacten blootgesteld aan zware belasting, waarbij 'schone' smering noodzakelijk is, voornamelijk bij lage snelheden en als inloopsmeermiddel.
- Geschikt voor gebruik op vele wrijvingsoppervlakken elektrische huishoudtoestellen, verpakings- en kantoorapparatuur, precisie instrumenten, machines in de voeding- en drankindustrie, evenals in verwerkingsmachines voor textiel en kunststof.

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

Schrijvers van specificaties: Deze waarden zijn niet bedoeld om te gebruiken bij de voorbereiding van de specificaties. Gelieve eerst contact op te nemen met de plaatselijke verkoopvertegenwoordiger van Dow Corning, voordat u de specificaties voor dit product schrijft.

Test*	Eigenschap	Eenheid	Waarde
	Kleur		Gebroken wit
	Penetratie, dichtheid		
ISO 2137	Penetratie (onbewerkt)	mm/10	250-280
ISO 2811	Dichtheid bij 20°C (68°F)	g/ml	1,2
	Temperatuur		
	Gebruikstemperatuur	°C	-25 tot +250
		°F	-13 tot +482
	Toelaatbare belasting, slijtagebescherming, levensduur		
	Vierkogeltestapparaat (VKA)		
DIN 51 350 pt.4	Aanlasbelasting	N	2600
DIN 51 350 pt.5	Slijtagecup bij 800N belasting	mm	1,08
	Almen-Wieland machine		
	OK load	N	20000
	Wrijvingscoëfficiënt		
	Press-Fit test μ =		0, 10, geen ratelen
	Weerstand		
DIN 51 807 pt.1	Waterbestendigheid, statisch, evaluatie		1-90
	Corrosiebescherming		
DIN 51 802	SKF-Emcortest		
	Mate van corrosie		0
	Deyber Wrijvingscorrosie	cycli	36x10 ⁶

*ISO: International Standardization Organization.

DIN: Deutsche Industrie Norm.

BESCHRIJVING

Molykote® D Pasta is een licht beige, vaste pasta op basis van een smeerstof, met de consistentie van een NLGI 2-3 vet, gemaakt van een combinatie van witte vaste smeerstoffen en minerale olie.

GEBRUIKSAANWIJZING

Hoe aan te brengen

De glijvlakken of contactpunten reinigen. De pasta aanbrengen met een borstel, doek, kunststof spons of zeemlap, of spuiten met een spuitbus. Niet overmatig gebruiken zoals bij vetsmering. Niet mengen met vetten of oliën.

GEBRUIKSVOORZORGEN

Contact met de ogen vermijden. Spuitbussen: houder onder druk: beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C (122°F). Niet doorprikken of verbranden, zelfs niet na gebruik. Niet op een open vlam of gloeiend materiaal spuiten. Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden. - Niet roken. Buiten het bereik van kinderen houden. Zonder voldoende ventilatie kunnen zich explosieve mengsels vormen. Uiterst ontvlambaar. De spray niet inademen. Contact met huid en ogen vermijden. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimtes.

DE PRODUCTVEILIGHEIDSGEINFORMATIE DIE VEREIST IS VOOR HET VEILIGE GEBRUIK VAN DIT PRODUCT IS NIET INBEGREPEN IN DIT DOCUMENT. VOOR U DIT PRODUCT GEBRUIKT, DIEN U DE PRODUCT- EN PRODUCTVEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLADEN TE LEZEN, EVENALS DE ETIKETTEN OP DE VERPAKKING VOOR INFORMATIE OVER VEILIG GEBRUIK EN EVENTUELE RISICO'S OP MATERIËLE SCHADE EN SCHADE VOOR DE GEZONDHEID. HET VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD VOOR DIT PRODUCT IS BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE

VAN DOW CORNING OP DOWCORNING.COM OF KAN VERKREGEN WORDEN VIA UW DOW CORNING SALES APPLICATION ENGINEER, VIA DE VERDELER VOOR DIT PRODUCT OF DOOR TE BELLEN NAAR DOW CORNING TECHNISCHE DIENST.

GEBRUIKSDUUR EN OPSLAG

Bewaard bij maximaal 20°C (68°F) in de oorspronkelijke ongeopende verpakking, kan *Molykote* D Pasta tot 60 maanden na de productiedatum worden gebruikt.

VERPAKKING

Dit product is verkrijgbaar in verschillende standaardverpakkingen. Gedetailleerde informatie over de verschillende verpakkingen vindt u bij het dichtstbijzijnde verkoopkantoor van Dow Corning of uw Dow Corning verdeler.

BEPERKINGEN

Dit product werd niet getest noch goedgekeurd voor medisch of farmaceutisch gebruik.

INFORMATIE OVER GEZONDHEID EN MILIEU

Om de behoeften van klanten met betrekking tot productveiligheid te ondersteunen, heeft Dow Corning een uitgebreide Product Stewardship organisatie en een team van Product Safety en Regulatory Compliance (PS&RC) specialisten beschikbaar voor elke vestiging.

Gelieve onze website, dowcorning.com, of uw lokale Dow Corning vertegenwoordiger te raadplegen voor meer informatie.

BEPERKTE GARANTIEGEGEVENS – ZORGVULDIG LEZEN A.U.B.

De informatie in dit document wordt in goed vertrouwen verstrekt en geacht correct te zijn. Wij hebben echter geen invloed op de omstandigheden waarin

onze producten worden gebruikt, noch op de methodes waarmee dit gebeurt. Daarom mag deze informatie niet de plaats innemen van testen die de klant zelf uitvoert om zich ervan te verzekeren onze producten veilig, effectief en naar tevredenheid gebruikt kunnen worden voor de beoogde doeleinden. Suggesties wat de toepassing betreft, dienen niet te worden beschouwd als aanleiding om inbreuk te maken op enig octrooi.

De enige garantie die Dow Corning biedt, is dat onze producten voldoen aan de verkoopvoorwaarden die gelden op het moment van verzending.

Uw enige rechtsmiddel in geval van schending van deze garantie beperkt zich tot de terugbetaling van de aankoopprijs of de vervanging van het product dat niet voldoet aan de garantie.

DOW CORNING WIJST ELKE ANDERE UITDRUKKELIJKE EN/OF STILZWIJGENDE GARANTIE VAN DE HAND IN VERBAND MET DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VERKOOPBAARHEID VAN HET PRODUCT.

DOW CORNING WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HAND VOOR ENIGE INCIDENTELE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE.

We help you invent the future.™

molykote.com