



Krachtige stof-/waterzuiger met een reservoirvolume van 70 liter en maximaal drie motoren.

1 Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- In de grote bumper is het opbergvak voor toebehoren geïntegreerd.

3 Ergonomische duwbeugel

- In de grote bumper is het opbergvak voor toebehoren geïntegreerd.

2 Geïntegreerde aftapslang

- Het reservoir kan eenvoudig met behulp van de aftapslang worden leeggemaakt. Een duidelijk voordeel gezien de zeer grote reservoirinhoud van 70 liter.

4 Robuuste bumper

- De robuuste bumper beschermt het apparaat tegen stoten en sla-gen.



NT 70/2

■ Ergonomische duwbeugel

Technische gegevens

Bestelnummer		1.667-269.0
EAN		4039784725379
Luchtverplaatsing	l/s	2 x 56
Vacuüm	mbar / kPa	208 / 20,8
Tankinhoud	l	70
Max. vermogen	W	2400
Standaard nominale diameter	mm	40
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB (A)	75
Materiaal reservoir		Kunststof
Aantal turbines		2
Frequentie	Hz	50-60
Stroomsoort	V	220-240
Gewicht	kg	24,9
Afmetingen (l x b x h)	mm	720 x 510 x 975
Zuigslang	m	4
Zuigbuis, metaal 2 x 0,5 m		■
Nat- en droog vloerzuigmond	mm	360
Plintenzuigmond		■
Patroonfilter		■
Afvoerslang		■
Bocht		■
Patroonfilter		Papier
Stootrand		■
Duwbeugel		■
Beschermingsklasse		II

■ Bij de levering inbegrepen

Toebehoren voor NT 70/2

1.667-269.0



		Bestelnummer	Aantal	Lengte	Breedte	Beschrijving	
Patroonfilter, papier							
Cartridgefilter, papier	1	6.907-038.0	1 stuks			Papieren patroonfilter (M BIA-C stofklasse M), geschikt als hoofdfilter voor opzuigen van droge en natte materialen.	■
Universele zuigmonden (nat/droog)							
Vloerzuigmond nat/droog, DN 40	2	6.906-554.0	1 stuks	40 mm	360 mm	Kunststof met rollen, borstelstrips, rubberstrips (niet voor NT 72/2 / NT 611 KF)	■
	3	6.903-018.0	1 stuks	40 mm	370 mm	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)	□
	4	6.906-383.0	1 stuks	40 mm	450 mm	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)	□
Vloerzuigmond nat/droog	5	6.906-384.0	1 stuks	35 mm	370 mm	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	□
Vloerzuigmond DN 35 nat/droog	6	6.906-513.0	1 stuks	35 mm	360 mm	Kunststof met rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.905-878) & rubberstrips (bestelnummer 6.905-877)	□
Plintenzuigmond							
Plintenzuigmond DN 40	7	6.903-033.0	1 stuks	40 mm	290 mm	Kunststof	■
Plintenzuigmond	8	6.900-385.0	1 stuks	35 mm	210 mm		□
Plintenzuigmond DN 35	9	6.900-922.0	1 stuks	35 mm	500 mm	Metaal	□
Plintenzuigmond DN 40	10	6.905-817.0	1 stuks	40 mm	400 mm		□
Zuigbuis metaal							
Zuigbuis, DN 40	11	6.900-275.0	1 stuks	40 mm	0,5 m	Metaal	■
Zuigbuis, DN 35	12	6.900-514.0	1 stuks	35 mm	0,5 m		□
Zuigslangen compleet (clip-systeem)							
Zuigslang, C DN 40 compleet	13	4.440-678.0	1 stuks	40 mm	4 m	Met bocht	■
Zuigslang	14	4.440-784.0	1 stuks	40 mm	16 m	Zuigslang C-DN 40, 16 m met bajonetaansluiting en rechte aansluiting voor toebehoren	□
Membranfilter/stoffilter							
Membranfilter/stoffilter	15	6.904-282.0	1 stuks			Polyester naaldvlies, BIA-C getest	□
Papierfilterzakken (2 lagen)							
Papierfilterzakken NT 48/1, NT 65/2 Eco..+ NT 72/2 Eco Tc	16	6.904-285.0	5 stuks			BIA-C getest, stofklasse M, 3 lagen, versterkt, scheurvast	□
Plastic zakken voor stofvrije vuilafvoer							
Plastic zakken voor stofvrije vuilafvoer	17	6.900-698.0	10 stuks			PE plastic zak	□
Speciale filterzak, natfilterzak							
Speciale filterzakken, hydrofilterzakken	18	6.904-252.0	5 stuks			Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	□
Bocht (RVS)							
RVS bocht, DN 35	19	6.903-141.0	1 stuks	35 mm		RVS	□
RVS bocht, DN 40	20	6.902-079.0	1 stuks	40 mm			□
Kunststof bocht							
Kunststof bocht, C-DN 35	21	5.031-718.0	1 stuks	35 mm		Kunststof met C-35 clipsysteem	□
Kunststof bocht, C-DN 32, elektrisch geleidend	22	5.031-939.0	1 stuks	35 mm		Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend	□
Kunststof bocht, C-DN 40, elektrisch geleidend	23	5.032-427.0	1 stuks	40 mm		Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

Toebehoren voor NT 70/2 1.667-269.0



		Bestelnummer	Aantal	Lengte	Breedte	Beschrijving	
Bocht metaal							
Metaal bocht, DN 35	24	6.900-519.0	1 stuks	35 mm		Metaal	☐
Metaal bocht, DN 40	25	6.900-276.0	1 stuks	40 mm			☐
Universele borstels							
Universele borstel, DN 35	26	6.903-863.0	1 stuks	35 mm	120 mm	Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm	☐
Autozuigmond							
Autozuigmond, DN 40	27	6.900-952.0	1 stuks	40 mm	90 mm	Kunststof	☐
Voorzetzuigmond							
Wegdeksproeier	28	4.130-432.0	1 stuks	40 mm	644 mm	Grote oppervlakken alleen stofzuigen met NT 70/1; NT 70/2 of NT 70/3 uitvoering.	☐
Rubber zuigmond							
Rubber zuigmond	29	4.763-057.0	1 stuks	40 mm		Rubber	☐
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind							
Rubberzuigmond, DN 35, 45° afgeschuind	30	6.902-104.0	1 stuks	35 mm	220 mm	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	☐
Rubberzuigmond, DN 40, 45° afgeschuind	31	6.902-105.0	1 stuks	40 mm	220 mm		☐
Radiatorborstels							
Radiatorborstel, DN 35	32	6.903-034.0	1 stuks	35 mm		Kunststof, voor plintenzuigmond 6.900-385	☐
Zuigmonden voor buizen							
Zuigmond voor buizen, DN 35	33	6.903-035.0	1 stuks	35 mm		Kunststof, diameter buis 100 mm	☐
	34	6.903-036.0	1 stuks	35 mm		Kunststof, diameter buis 200 mm	☐
Zuigborstels							
Zuigborstel, DN 35	35	6.903-862.0	1 stuks	35 mm	70 mm	Natuurborstel (runderhaar), draaibaar	☐
Zuigborstel, DN 32	36	6.903-887.0	1 stuks	32 mm	70 mm	Kunststof borstel, draaibaar	☐
Zuigbuizen RVS							
Zuigbuis, DN 40	37	6.902-081.0	1 stuks	40 mm	0,5 m	RVS	☐
	38	6.906-531.0	1 stuks	40 mm	1 m		☐
Zuigbuis, DN 35	39	6.902-154.0	1 stuks	35 mm	0,5 m		☐
Reparatiesets							
Reparatieset, C 40	40	2.639-873.0	4 stuks	40 mm		Reparatieset zuigslang (clip-systeem)	☐
Reparatieset	41	2.862-038.0	4 stuks	61 mm		Reparatieset zuigslang. Optioneel voor alle modellen NT 65/2 en 72/2, NT 993 I, NT 802 I	☐
Zuigslangen (clip-systeem)							
Zuigslang C 40	42	6.906-279.0	1 stuks	40 mm	10 m	Met bajonet- en clipaansluiting	☐
	43	6.906-321.0	1 stuks	40 mm	4 m		☐
Zuigslang clip-systeem	44	6.906-546.0	1 stuks	40 mm	4 m	Zuigslang C40, 4 m, elektrisch geleidend, met bajonet- en clipaansluiting	☐
	45	6.906-635.0	1 stuks	40 mm	16 m	Zuigslang C40, 16 m, met bajonet- en clipaansluiting	☐
Zuigslang C40, 10 m, elektrisch geleidend	46	6.906-877.0	1 stuks	40 mm	10 m	Zuigslang 10 m, kunststof, elektrisch geleidend, met bajonet-aansluiting en C 35 clip-systeem	☐
Zuigslangen compleet							
Zuigslang, DN 61, compleet	47	4.440-264.0	1 stuks	61 mm	4 m	Standaard	☐
Zuigslang, DN 61, compleet voor industrie	48	4.440-328.0	1 stuks	61 mm	3 m	Industrieslang, PVC / elastomeer met stalen spiraal, binnen glad	☐
Zuigslang, DN 61, compleet	49	4.440-467.0	1 stuks	61 mm	10 m	Standaard	☐
	50	4.440-613.0	1 stuks	61 mm	4 m	Oliebestendig	☐
	51	4.440-614.0	1 stuks	61 mm	10 m		☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

Toebehoren voor NT 70/2

1.667-269.0



		Bestelnummer	Aantal		Lengte	Breedte	Beschrijving	
Zuigslang, DN 40, elektrisch geleidend, compleet	52	4.440-616.0	1 stuks	61 mm	4 m		Elektrisch geleidend	☐
Zuigslang, DN 40, compleet	53	4.440-263.0	1 stuks	40 mm	4 m		Standaard	☐
	54	4.440-303.0	1 stuks	40 mm	4 m		Oliebestendig	☐
	55	4.440-463.0	1 stuks	40 mm	10 m		Standaard	☐
Zuigslang, DN 40, elektrisch geleidend, compleet	56	4.440-466.0	1 stuks	40 mm	10 m		Elektrisch geleidend	☐
Zuigslang, DN 40, compleet	57	4.440-612.0	1 stuks	40 mm	10 m		Oliebestendig	☐
Verbindingsstukken								
Verbindingsstuk DN 32/35	58	6.902-077.0	1 stuks	32 mm			Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	☐
Verbindingsstuk DN 40	59	6.900-286.0	1 stuks	40 mm			Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden	☐
Verbindingsstuk DN 61	60	6.902-078.0	1 stuks	61 mm				☐
Verlengslangen (clip-systeem)								
Verlengslang C 40	61	6.906-344.0	1 stuks	C- 40 mm	2,5 m		Voor alle C-40 slangen	☐
Ander toebehoren T en NT								
Voorafscheider	62	3.864-010.0	1 stuks				Compleet reservoir met deksel; voor grof vuil en vloeistoffen	☐
Vatvoorafscheider	63	3.864-012.0	1 stuks				Metaal, van DN 61 naar 61, alleen voor vloeistoffen	☐
Deksel (voorafscheider)	64	4.063-132.0	1 stuks				Voor 6.902-051/4.070-111 en reservoir NT 802 I	☐
Tussenring voor 200 l vat	65	6.902-051.0	1 stuks				Euro stalen reservoir met deksel	☐
Y-verbindingsstuk								
Y-verbindingsstuk	66	2.637-217.0	1 stuks				Verdeelstuk, kunststof	☐
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend								
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend	67	5.407-112.0	1 stuks	C- 35 mm			Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	☐
Adapter (buis-> zuigmond)								
Verlengstuk DN 40 - 61 (buis-zuigmond)	68	5.453-019.0	1 stuks	40 mm			Van DN 40 naar 61, kunststof	☐
Reductiestukken								
Reductiestukken	69	5.407-108.0	1 stuks	C- 40 mm			Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35	☐
	70	5.407-113.0	1 stuks	40 mm			Reductiestukken van C-40 naar C-35	☐
Reductiestuk (buis-> zuigmond)								
Reductiestuk (buis-zuigmond)	71	6.902-017.0	1 stuks	40 mm			Van DN 40 naar 35, kunststof	☐
	72	6.902-072.0		35 mm			Van DN 35 naar 32, metaal	☐
Doelgroepspecifieke toebehorenssets voor stofzuigers								
Professionele reinigingsset ID 40	73	2.637-353.0		40 mm			Losse onderdelen: Zuigslang 4 m (4.440-263.0), bocht, metaal (6.900-276.0), zuigbuis 2 x 0,5 m, metaal (6.900-275.0), voegensproeier (6.903-033.0), vloersproeier met rollers (6.903-051.0).	☐
Autoreinigingsset	74	2.862-166.0		DN 35 mm			Doelgroepspecifieke zuigmonden in DN 35 voor het reinigen van interieur, opbergvakken en bekleding van auto's.	☐
Spaanderreinigingsset	75	2.640-760.0		61 mm			Doelgroepspecifieke robuuste aansluitset in DN 61 voor reinigen met olie-bestendige zuigslang en rubberen mondstuk.	☐
Grofvuilfilter voor natzuigen								
Schuimfilter	76	2.889-083.0	1 stuks				Niet geschikt voor droog stofzuigen.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

Toebehoren voor NT 70/2 1.667-269.0



		Bestelnummer	Lengte	Kleur	Aantal		Beschrijving	
Overige								
Verlengsnoer	1	6.647-022.0	20 m		1 stuks		20 m	☐

☒ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

Toebehoren voor NT 70/2 1.667-269.0



		Bestelnummer	Aantal		Lengte/ Breed- te		Beschrijving	
Toebehoren voor het stofzuigen van oppervlakken / reiniging van machines								
Oppervlaktespoeier (aluminium), 200 mm DN 61	1	4.130-415.0	1 stuks	DN 61 _	200 mm		Aluminium met borstel. Met metalen lijst voor B1 DN 61	☐
Afsteekzuigmond	2	6.903-360.0	1 stuks	61 mm			Metaal, voor vastzittend vuil, nominale breedte 61	☐
Toebehoren voor het stofzuigen van kleinere oppervlakken / reiniging van machines								
Rubberzuigmond 45° afgeschuind, DN 61	3	6.902-106.0	1 stuks	DN 61 _			45° afgeschuind, voor afzuigen bij machines, oliebestendig DN 61	☐

☒ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren

Toebehoren voor NT 70/2 1.667-269.0



		Bestelnummer						Beschrijving	
zuigslangen	1	2.639-905.0							☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren