

Productinformatie

Zettex Packing Sealer

vloeibare pakking

Productomschrijving:

Zettex Packing Sealer vloeibare pakking is een:

- Gemodificeerde vochtverhardende siliconenkit van azijnzuur type met uitstekende
- Hechtingseigenschappen op de meest uiteen lopende materialen.
- Blijft flexibel en stabiel bij temperaturen van - 60°C tot en met 330°C.
- Is benzine - en dieselolie bestendig
- Heeft een speciale Nozzle greep en handige afsluitbare dop.

Toepassingsgebieden:

Voor het afdichten van machine - en motoronderdelen. Packing Sealer geeft geen problemen met oliën, vetten, smeermiddelen, benzine, dieselolie, kerosine, remvloeistof, water, stoom, stookolie, zoutoplossingen, zuren, glycol, butaan enz.

Gebruiksaanwijzing:

De te behandelen oppervlakken goed reinigen en vervolgens Packing Sealer opspuiten. De te dichten werkstukken op elkaar klemmen en Packing Sealer geeft na de uitharding een optimale dichting.

Technische gegevens:

Kleur	: Zwart
Basis	: Rubber
Huidvorming	: 5 min. bij 23°C en 50% r.v.
Uitharding	: 2 mm/24H bij 23°C en 50% r.v.
Rek bij breuk	: 500 % ISO 8339
Temperatuurbestendigheid	: -60°C tot +330°C.
Drukvastheid	: 360 kg/cm ²
Verwerkingstemperatuur	: +5°C tot +40°C
Krimp	: Nihil DIN 52451
Houdbaarheid	: in ongeopende verpakking tussen +5°C en +25°C 12 maanden

Verpakkingsoorten:

Art.nr. 472101 spuitbus 220 ml.

versie september 2004