



specificaties:

diameter huls: 32mm
 werkdruk: 1 tot 16 bar
 flow bij 6 bar: 1950 l/m (dP 1 bar)
 gewicht ESG 07.1808: 77 gram

voordelen:

ergonomisch, 1-hand bediening
 gegarandeerd lekdicht
 ontworpen voor intensief gebruik
 economisch door lange levensduur

uitwisselbaar met:

cejn 320, rectus 25 en 26, euro profiel, DN 7.2 / 7.4 / 7.8



insteeknippels uit gehard staal, gemerkt met -V-A-L-

BINNENDRAAD



BSP	bestelnummer
1/4	ESG 07.1101
3/8	ESG 07.1102
1/2	ESG 07.1103

insteeknippels: ERP 07.***

BINNENDRAAD



BSP	bestelnummer
1/4	ERP 07.6101
3/8	ERP 07.6102
1/2	ERP 07.6103

koppelingen: ESG en ESC

BUITENDRAAD



BSP	bestelnummer
1/4	ESG 07.1151
3/8	ESG 07.1152
1/2	ESG 07.1153

gepretefloniseerd
 insteeknippels: ERP 07.***

BUITENDRAAD



BSP	bestelnummer
1/4	ERP 07.6151
3/8	ERP 07.6152
1/2	ERP 07.6153

gepretefloniseerd
 koppelingen: ESG en ESC

SLANGPILAAR



MM	bestelnummer
6-7	ESG 07.1806
8-9	ESG 07.1808
10	ESG 07.1810
13	ESG 07.1813

insteeknippels: ERP 07.***

SLANGPILAAR



MM	bestelnummer
6-7	ERP 07.6806
8-9	ERP 07.6808
10	ERP 07.6810
13	ERP 07.6813

koppelingen: ESG en ESC

Y-STUK / VERDEELSTUK



BSP	bestelnummer
1/4	ESG 07.8101
3/8	ESG 07.8102
1/2	ESG 07.8103

insteeknippels: ERP 07.***
 verdeelstuk: ERP inschroeven

Veilig conform ARBO, verplicht!

AFKOPPELEN

Huls naar achteren schuiven:

- insteeknippel blijft in de koppeling
- de klep in de koppeling sluit
- alle perslucht uit de slang ontsnapt

Huls naar voren schuiven:

- drukloos geworden slang kan uitgenomen worden

AANKOPPELEN

- steek de insteeknippel in de koppeling tot deze niet verder kan
- u heeft dan een klik gevoeld en gehoord

ontluchten



afkoppelen

