

ISG 06

BLAUWE BAND



specificaties:

diameter huls ISG 06: 30mm
werkdruk: 1 tot 16 bar
flow bij 6 bar: 1143 l/m (dP 1 bar)
gewicht ISG 06.1808: 61 gram

voordelen:

ergonomisch, 1-hand bediening
gegarandeerd lek dicht
ontworpen voor intensief gebruik
economisch door lange levensduur

uitwisselbaar met:

ISO 6150-B NW6, Aro 102, US MIL 4109 1/4"

BINNENDRAAD



BSP	bestelnummer
1/4	ISG 06.1101
3/8	ISG 06.1102
1/2	ISG 06.1103

insteeknippels: IRP 06.****

BINNENDRAAD



BSP	bestelnummer
1/4	IRP 06.6101
3/8	IRP 06.6102

koppelingen: ISC en ISG 06.****

BUITENDRAAD



BSP	bestelnummer
1/4	ISG 06.1151
3/8	ISG 06.1152
1/2	ISG 06.1153

gepretefloniseerd
insteeknippels: IRP 06.****

BUITENDRAAD



BSP	bestelnummer
1/4	IRP 06.6151
3/8	IRP 06.6152

gepretefloniseerd
koppelingen: ISC en ISG 06.****

SLANGPILAAR



MM	bestelnummer
6-7	IRP 06.6806
8-9	IRP 06.6808
10	IRP 06.6810

koppelingen: ISC en ISG 06.****

SLANGPILAAR



MM	bestelnummer
6-7	ISG 06.1806
8-9	ISG 06.1808
10	ISG 06.1810

insteeknippels: IRP 06.****

Y-STUK / VERDEELSTUK



BSP	bestelnummer
1/4	ISG 06.8101
3/8	ISG 06.8102
1/2	ISG 06.8103

insteeknippels: IRP 06.****
verdeelstuk: IRP inschroeven

Veilig conform ARBO, verplicht!

AFKOPPELEN

Huls naar achteren schuiven:

- insteeknippel blijft in de koppeling
- de klep in de koppeling sluit
- alle perslucht uit de slang ontsnapt

Huls naar voren schuiven:

- drukloos geworden slang kan uitgenomen worden

AANKOPPELEN

- steek de insteeknippel in de koppeling tot deze niet verder kan
- u heeft dan een klik gevoeld en gehoord

ontluchten

afkoppelen

