

VERSA TAPE

versie: VT 0920091

Eigenschappen

- Voorkomt rammelende kentekenplaten enz.
- Bedrading
- Kabeldoorvoergaten



Omschrijving

Versa Tape is een zeer gemakkelijk te verwerken afdichtingskit op rol. Met Versa Tape kunnen op een snelle, eenvoudige, maar vooral duurzame manier afdichtingwerkzaamheden worden verricht. Het product is bij uitstek geschikt voor afdichtingen die aan uitzetting en temperatuurschommelingen onderhevig zijn. Door de enorme flexibiliteit zal Versa Tape niet scheuren.

Algemeen

Verpakking	20 mtr x 12 mm	Verpakking	20 mtr x 5 mm
Bestelcode (kleur)	341 (zwart)	Bestelcode (kleur)	342 (zwart)
Artikelcode	05.1341	Artikelcode	05.1342



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

VERSA TAPE

versie: VT 0920091

Basis	Butyl
Volumieke massa c.q. dichtheid	1100 kg/m ³
Hardheid	60-70 (shore 00)
Trek tot breuk (treksterkte)	± 0,15 N/mm ²
Rek tot breuk (%)	300%
Afschuifsterkte	± 0,21 N/mm ²
Apfelsterkte	± 0,2 N/mm ²
Samendrukbaarheid	0,05 N/mm ² (20%)
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +90 °C
Waterbestendigheid	Goed
Zoutwaterbestendigheid	Goed
Oplosmiddelbestendigheid	Niet bestendig
Zuurbestendigheid	Zeer goed
Tests	Koudeschokbestendigheid tot -40 °C
Verwerkingscondities	+0 °C tot +40 °C
Soort ondergrond	De meest voorkomende materialen, zoals metaal, aluminium, glas, hout, beton en kunststoffen
Voorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog en vetvrij. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Seal and Bond Remover. Kunststofondergrond reinigen met Innotec Repaplast Cleaner.
Methode van aanbrengen	Bij verlijmingen: Gewenste lengte afknippen en op de ondergrond aanbrengen. Beide delen samenvoegen en stevig aandrukken. Bij afdichtingen: Gewenste lengte afknippen en aanbrengen in en rond de afdichting en stevig aandrukken.
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	G



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTECH.NL
WWW.INNOTECH-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15