

PRESS TAPE

versie: PT 0920091

Eigenschappen

- Groot temperatuurbereik
- Hoogwaardige kit op rol voor allerlei afdichtingswerkzaamheden
- Kern van schuimrubber
- Grote flexibiliteit en elasticiteit van het product
- Geen schoonmaakproblemen na het aanbrengen



Omschrijving

Press Tape is een zeer gemakkelijk te verwerken afdichtingskit op rol en heeft een kern van schuimrubber met een omhulsel van butyl. Met Press Tape kunnen op een snelle, eenvoudige, maar vooral duurzame manier afdichtingwerkzaamheden worden verricht. Het product is bij uitstek geschikt ter voorkoming van binnendringend vocht. Door de enorme flexibiliteit en elasticiteit dicht Press Tape 100% af.

Algemeen

Verpakking	5 mtr x 6 mm	Verpakking	5 mtr x 10 mm
Bestelcode (kleur)	346 (zwart)	Bestelcode (kleur)	347 (zwart)
Artikelcode	05.1346	Artikelcode	05.1347



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

PRESS TAPE

versie: PT 0920091

Basis	Pvc schuimsnoer met gesloten cellen, bekleed met thermoplastische butylkit met een laagdikte van 0,5 mm
Volumieke massa c.q. dichtheid	112 kg/m ³
Hardheid	45 (shore 00)
Kleefkracht	36N bij 25mm lengte (staal)
Samendrukbaarheid	3,1 N/cm ² (tot 30%)
Terugvering	Zeer goed
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +70 °C
Waterbestendigheid	Goed
Zoutwaterbestendigheid	Goed
Oplosmiddelbestendigheid	Niet bestendig
Zuurbestendigheid	Matig (schuimkern)
Verwerkingscondities	+0 °C tot +40 °C
Soort ondergrond	De meest voorkomende materialen, zoals metaal, aluminium, glas, hout, beton en kunststoffen
Voorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog en vetvrij. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Seal and Bond Remover. Kunststofondergrond reinigen met Innotec Repaplast Cleaner.
Methode van aanbrengen	Gewenste lengte afknippen en op de ondergrond aanbrengen. Beide delen samenvoegen en met 10-20% samendrukken om een optimale afdichting te garanderen.
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	G



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTECH.NL
WWW.INNOTECH-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15