

COMPRESS TAPE

versie: CT 0920091

Eigenschappen

- Anti rammel tape
- Gemakkelijk aan te brengen
- Hoog expansief
- Waterbestendig
- Blijvend flexibel



Omschrijving

Compress Tape is een hoog expansieve tape welke een uitstekende afdichting vormt tegen vocht- en luchtlekkages. Door een hoogwaardige bewerking met was is het perfect waterafstotend en absorbeert het geen vuil of vocht. De Compress Tape is een blijvend flexibel product.

Algemeen

Verpakking	8 mtr x 10 mm	Verpakking	6 mtr x 20 mm
Bestelcode (kleur)	348 (grijs)	Bestelcode (kleur)	349 (grijs)
Artikelcode	05.0348	Artikelcode	05.0349



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTECH.NL
WWW.INNOTECH-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

COMPRESS TAPE

versie: CT 0920091

Basis	Brandvertragende PU-ester geïmpregneerd met microkristallijne was
Volumieke massa c.q. dichtheid	± 100 kg/m ³
Temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +85 °C
Waterbestendigheid	Goed
Zoutwaterbestendigheid	Goed
Oplosmiddelbestendigheid	Matig
Zuurbestendigheid	Bestand tegen zwakke zuren
Tests	Voldoet aan brandclassificatie: B1 (volgens DIN 4102)
Verwerkingscondities	Geen beperking. De expansietijd wordt beïnvloed door temperatuur, zonnestraling en leeftijd van het product. Expansietijd 5 °C: 20% (1 dag); 50% (7 dagen); 90% (10 dagen) Expansietijd 20 °C: 20% (20 min.); 50% (27 min.); 90% (10 uur) Expansietijd 30 °C: 20% (2 min.); 50% (20 min.); 90% (4 uur)
Soort ondergrond	De meest voorkomende ondergronden
Voorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog en vetvrij. Ondergronden ontvetten met Innotec Multisol of Seal and Bond Remover.
Methode van aanbrengen	De gewenste lengte afknippen. Schutfolie verwijderen en de tape op de ondergrond plaatsen. Indien de tape ergens tussen gemonteerd wordt, zo snel mogelijk de eindmontage voltooien.
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	G



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15