

WHEEL CLEAN

versie: WC 0920091

Eigenschappen

- Metaal en aluminium reiniger
- Viscostatisch
- Milieuvriendelijk
- Zeer doeltreffend
- Bevat een paarse kleurindicator die vervaagt als de werking voltooid is



Omschrijving

Wheel Clean is een unieke professionele reiniger voor stalen, lichtmetalen en aluminium ondergronden. Wheel Clean combineert een optimale reinigingskracht met een grotendeels zelfneutraliserende formule.

Algemeen

Verpakking	Flacon 1 liter	Jerrycan 5 liter
Bestelcode (kleur)	161 (fuchsiaroze)	164 (fuchsiaroze)
Artikelcode	04.1161	04.1164



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTECH.NL
WWW.INNOTECH-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

WHEEL CLEAN

versie: WC 0920091

Basis	Anorganische en organische zuren, oppervlakactieve stoffen.
Volumieke massa c.q. dichtheid	1065 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar
Viscositeit	47 mPa.s
Verwerkingscondities	+5 °C tot +30 °C. Niet in de zon verwerken.
Soort ondergrond	Stalen en lichtmetalen velgen, wieldeksels. Innotec Wheel Clean is niet geschikt voor het gebruik op gepolijste en beschadigde velgen. Niet gebruiken op zeer warme ondergrond.
Methode van aanbrengen	Dekkend spuiten op het te reinigen oppervlak. Bij sterke vervuiling met een zachte borstel of kwast nabehandelen. In laten werken tot de paarse kleurindicator verdwenen is (maximaal 15 minuten) en vervolgens altijd zorgvuldig met overvloedig water afspoelen. Indien nodig vooraf testen op een onopvallende plaats.
Reiniging materialen	Met water
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	A



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15