

REPAPLAST CLEANER ANTISTATIC

versie: RPC AS 0920091

Eigenschappen

- Reinigt snel en zeker
- Maakt kunststof antistatisch
- Verwijdert lijmresten, olie, vet, vuil en siliconen
- Tast de ondergrond niet aan; geschikt voor
- nagenoeg elke kunststof
- Snelle verdamping
- Verkort wachttijden



Omschrijving

Repaplast Cleaner Antistatic is een professionele reiniger die speciaal ontwikkeld is voor het reinigen van de meest voorkomende kunststoffen. Het product zal door zijn unieke samenstelling op de meest veilige en efficiënte wijze zorg dragen voor het antistatisch ontvetten en voorreinigen van kunststoffen die een reparatie of een verdere behandeling dienen te ondergaan.

Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml	Blik 5 liter
Bestelcode (kleur)	0163 (transparant)	163.3 (transparant)
Artikelcode	04.0163	04.0164



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTECH.NL
WWW.INNOTECH-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

REPAPLAST CLEANER ANTISTATIC

versie: RPC AS 0920091

Basis	Mengsel van alcoholen, ethers, alifatische koolwaterstoffen en antistatische additieven
Volumieke massa c.q. dichtheid	$\pm 760 \text{ kg/m}^3$
Consistentie	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Viscositeit	$\pm 2 \text{ mPa.s}$
Oplosmiddelen	Mengsel van alcoholen, ethers en alifatische koolwaterstoffen
Flampunt	$< 0 \text{ }^\circ\text{C}$
Verdampingsresidu	Geen, het product vervliegt geheel
Verwerkingscondities	$+10 \text{ }^\circ\text{C}$ tot $+35 \text{ }^\circ\text{C}$
Soort ondergrond	De meest voorkomende kunststoffen, zoals polypropyleen, polyethyleen, polyurethaan, elastomeermixen, ABS, TPO enz. en moeilijke materialen zoals metaal, rvs, (natuur-)steen enz.
Methode van aanbrengen	Bus voor gebruik goed schudden Aanbrengen op een schone, droge doek en hiermee het oppervlak behandelen. Droogwrijven met een schone, droge doek. Bij vervolgbewerkingen, zoals verlijmingen enz., een uitdamp tijd van ca. 5 minuten in acht nemen.
Reiniging handen	Met Innotech Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	A



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTECH.NL
WWW.INNOTECH-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15