

MULTISOL PROJECT REINIGER

versie: MSP 0920091

Eigenschappen

- Traag verdampende reiniger en ontvetter
- Verwijdert diverse vervuilingen
- Ideaal als voorbehandeling op vervolg werkzaamheden
- Tast laksoorten en kunststoffen niet aan



Omschrijving

Multisol Project Reiniger is een professionele reiniger voor diverse ondergronden, welke deel uitmaakt van het Innotec Project Lijm Systeem. Het Innotec Project Lijm Systeem is een hoogwaardig, eenvoudig te verwerken systeem om op een economische manier gevelbeplating te verlijmen op aluminium of hout constructies.

Algemeen

Verpakking	Blik 1 liter
Bestelcode (kleur)	151.2 (transparant)
Artikelcode	04.015.99



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTECH.NL
WWW.INNOTECH-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

MULTISOL PROJECT REINIGER

versie: MSP 0920091

Basis	Mengsel van alcoholen, aromatische en alifatische koolwaterstoffen
Volumieke massa c.q. dichtheid	$\pm 760 \text{ kg/m}^3$
Consistentie	Vloeibaar
Viscositeit	$\pm 2 \text{ mPa.s}$
Oplosmiddelen	Mengsel van alcoholen, aromatische en alifatische koolwaterstoffen
Flampunt	$< 0 \text{ }^\circ\text{C}$
Verdampingsresidu	Geen, het product vervliegt geheel.
Verwerkingscondities	$+5 \text{ }^\circ\text{C}$ tot $+40 \text{ }^\circ\text{C}$
Soort ondergrond	De meest voorkomende ondergronden; op kunststof eerst testen.
Methode van aanbrengen	Aanbrengen op een schone, droge doek en hiermee het oppervlak behandelen. Droogwrijven met een schone, droge doek. Bij vervolgbewerkingen, zoals verlijmingen enz., een uitdamptijd van ca. 10 minuten in acht nemen. Zie ook de gebruiksaanwijzing van het Innotec Projectlijmsysteem.
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	A



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15