

PE100

versie: PE100 0920091

Eigenschappen

- Reconditioneerd rubbers
- Basis is 100% silicone
- Transparante vloeistof
- Beschermt rubber, plastic en kunststoffen
- Voorkomt vastvriezen van rubbers
- Goed te gebruiken als smeermiddel
- Veelzijdig inzetbaar



Omschrijving

PE100 is een beschermer en vocht verdringer op basis van siliconen, die tevens geschikt is als smeermiddel voor lichte applicaties. Het product is speciaal ontwikkeld voor rubbers, kunststofsoorten en ontstekingsystemen. Het dringt door tot de moleculaire structuur waardoor het van binnenuit beschermt tegen invloeden van buitenaf.

Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur)	104 (transparant)
Artikelcode	03.1104



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

PE100

versie: PE100 0920091

Basis	Siliconen oliën, minerale oliën en additieven.
Volumieke massa c.q. dichtheid	710 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Viscositeit	± 15 mPa.s
Vlampunt	< 0 °C
Drukbestendigheid	Minimaal
Temperatuurbestendigheid	-20 °C tot >150 °C
Waterbestendigheid	Goed
Zuurbestendigheid	Bestand tegen verdunde zuren
Corrosiewerendheid	Goed. Het product vormt een waterverdrijvende laag en draagt daardoor bij tot corrosiebescherming.
Penetratievermogen	Goed
Percentage smeermiddel	17%
Verwerkingscondities	+5 °C tot +40 °C
Soort ondergrond	De meeste kunststoffen, rubber en metaal
Voorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog, vetvrij en niet gecorrodeerd
Methode van aanbrengen	Bus voor gebruik schudden. Bij gebruik als smeermiddel het product direct op het te smeren deel spuiten. Bij gebruik als kunststof- en rubberbeschermer het product direct opspuiten (spuitafstand 15-20 cm) of aanbrengen met een doek of spons. Voor de mooiste glans de kunststof even opwrijven met een schone, droge, niet-pluizende doek.
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol of Innotec Power Clean
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	A
Bijzonderheden	Vermijd spuiten op remdelen, stuurwielen, voetpedalen en op oppervlakken die overspoten/overschilderd moeten worden.



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTECH.NL
WWW.INNOTECH-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15