

INNOGREASE TF 250

versie: TF250 0920091

Eigenschappen

- Hoogwaardig smeervet op basis van PTFE
- Temperatuurbereik van -30°C tot +150°C
- Uitstekende anti-corrosiewerking.
- Groot toepassingsgebied voor lichte en zwaardere applicaties.



Omschrijving

Innograese TF 250 is een hoogwaardig smeervet op basis van PTFE dat door zijn unieke eigenschappen zorgdraagt voor een ultra lage wrijvingscoëfficiënt en goede grenssmering eigenschappen onder nagenoeg alle omstandigheden. Het product heeft een temperatuurbereik van -30°C tot +150°C en is uitstekend corrosiewerend.

Algemeen

Verpakking	Vetpatroon 400 gr	Verpakking	Vat 50 kg
Bestelcode (kleur)	2602 (licht bruin)	Bestelcode (kleur)	2623 (licht bruin)
Artikelcode	03.0602	Artikelcode	03.0652
Verpakking	Vat 20 kg		
Bestelcode (kleur)	2622 (licht bruin)		
Artikelcode	03.0622		



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

INNOGREASE TF 250

versie: TF250 0920091

Basis	Lithium complex
Volumieke massa c.q. dichtheid	940 kg/m ³
Consistentie	Pasteus (stevig)
Viscositeit	2 (volgens NLGI)
Vlampunt	> +150 °C
Drukbestendigheid	4-kogel-laswaarde: 280 kg (volgens IP 239)
Temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +150 °C
Piektemperatuurbestendigheid	+225 °C
Druppelpunt	250 °C tot 300 °C
Waterbestendigheid	Zeer goed
Zoutwaterbestendigheid	Matig
Zuurbestendigheid	Bestand tegen verdunde zuren
Corrosiewerendheid	0-0 (volgens Emcor ISO 11 007)
Mechanische stabiliteit	Goed
Percentage smeermiddel	100% (waarvan 2% PTFE)
Tests	Penetratie bij 25°C en 60 slagen volgens ASTM D-217 = 280
Verwerkingscondities	-10 °C tot +40 °C
Soort ondergrond	Vrijwel iedere ondergrond
Vorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog, vetvrij en niet gecorrodeerd. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Innotec Power Clean.
Methode van aanbrengen	Afhankelijk van de applicatie rechtstreeks vanuit de patroon aanbrengen met bijvoorbeeld een kwast of door middel van een vetspuit (InnoQuip Grease Gun). Zie ook de gebruiksaanwijzing van de Grease Gun.
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol of Innotec Power Clean
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	10 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Ook leverbaar in	



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15