

IMPRISOL PROJECT PRIMER

versie: IMPR 0920091

Eigenschappen

- Eenvoudig verwerking
- Zeer snelle droging
- Waterafstotend
- Bevordert de aanhechting van Adheseal Projectlijm



Omschrijving

Imprisol Project Primer is een uniek impregneerproduct, dat tot doel heeft in de oppervlaktestructuur van hout, steen, beton en cementgebonden oppervlakken in te dringen. Hierdoor beschermt Imprisol Project Primer de ondergrond tegen het indringen van vocht. Ondergronden zoals hout krijgen hierdoor een langere levensduur. Het product kan eenvoudig verwerkt worden en heeft een zeer snelle droging. Imprisol Project Primer heeft een open verwerkingstijd van 20 dagen en maakt onderdeel uit van het Innotec Project Lijm Systeem.

Algemeen

Verpakking	Blik 1 liter
Bestelcode (kleur)	422.1 (zwart)
Artikelcode	02.0423



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEK.NL
WWW.INNOTEK-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

IMPRISOL PROJECT PRIMER

versie: IMPR 0920091

Basis	Polyurethaan
Volumieke massa c.q. dichtheid	$\pm 1020 \text{ kg/m}^3$
Consistentie	Vloeibaar
Viscositeit	$\pm 150 \text{ mPa.s (25 °C)}$
Oplosmiddelen	Mengsel van aromatische en alifatische oplosmiddelen
Vlampunt	$< 0 \text{ °C}$
Temperatuurbestendigheid	$\pm -30 \text{ °C tot } +70 \text{ °C}$
Vochtbestendigheid	Goed. Beschermt tegen het indringen van vocht
Percentage vaste stof	$\pm 45\%$
Verwerkingscondities	Minimaal $+5 \text{ °C}$
Soort ondergrond	Polyester gevelplaten, hout, aluminium, steen, cement en styreenhoudende materialen
Voorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog, stof- en vetvrij. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol Project. Zie ook de gebruiksaanwijzing van het Innotec Projectlijmsysteem.
Methode van aanbrengen	Bus voor gebruik goed schudden. Aanbrengen met een kwast of verfroller in een egale dekkende laag. Minimaal 10 minuten laten drogen. Zie ook de gebruiksaanwijzing van het Innotec Projectlijmsysteem.
Verbruik	$\pm 100 \text{ g/m}^2$
Open tijd	Maximaal 20 dagen
Droogtijd	10 minuten
Aanbevolen laagdikte	Egale, dekkende laag
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol Project
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	G



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTECH.NL
WWW.INNOTECH-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15