



Sil Pack



Een veelzijdige pakkingmaker voor alle industriële toepassingen



Part N°:
84181 - Sil Pack 100 ml
34462 - Sil Pack 200 ml

Eigenschappen

- Drukverpakking – afdichtingsnaad kan aangebracht worden in alle posities
- Kan aangebracht worden door vet en olie
- Veilig voor sensoren
- Hecht op uiteenlopende materialen
- Snelle huidvorming

Voordelen

- Geen verspilling - makkelijk in gebruik
- Tijdbesparend
- Brengt geen schade toe aan sensoren en katalytische omvormers
- Flexibel
- Vermindert de montagetijd

Toepassingen

Sil Pack vervangt alle rubberen pakkingen inclusief deze in versnellingsbakken, waterpompen, omkastingen, etc. Uitstekende elektrische isolator. Ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag voor een RTV (Room Temperature Vulcanizing) pakking materiaal.

Sil Pack is bestand tegen alle oliën, ATF, benzine, diesel, oplosmiddelen en de meeste chemicaliën.

Sil Pack kan ook gebruikt worden om oudere pakkingen te vervangen en zo een lekvrije afdichting te verzekeren.

Dicht oneffen en beschadigde oppervlakken af.

Gebruiksaanwijzing

1. Reinig en ontvet beide oppervlakken met Soft Surface Cleaner en laat drogen.
2. Spuit een ononderbroken naad op één van de oppervlakken
3. Druk de 2 oppervlakken samen totdat de gewenste afstand is bereikt.
4. Dit product wordt niet aanbevolen voor toepassingen bij permanente dompeling van zuren of koolwaterstoffen

Hints & Tips

DS133

0095 01



Certificate No. 1427/97



Certificate No. 1427/97



Sil Pack



Technische Informatie

Part N°:	34461 - 34462	Soortelijk gewicht:	1.02g/ml
Omschrijving:	Sil Pack	Doorhangbestendigheid:	0
Verkoopenheid:	EA	Consistentie:	Zwarte medium viscositeit gel
Gevareninfo:	Niet gevaarlijk	Geur:	Sterk aceton geur
Douane code :	3214 90 00	Tack vrij:	10-20 min
Verpakking	1	Shore A:	25-30
MSDS:	Ja	Temperatuurbereik:	-35°C tot +232°C
Vervangt product:	nvt	Rek:	500%
VOS:	78g/L	Treksterkte:	360psi
Houdbaarheid:	12 maanden		

Verwante producten

Soft Surface Cleaner, Surface Cleaner, *Blue applicator Sili Gasket (85234)*

Marktsegmenten

Primair



Secundair



Gezondheids- en veiligheidsinformatie

S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Bescherming- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld, staan nauwkeurig op te volgen. De richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Bescherming- en Veiligheidsmiddelen zoals kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon : 010/ 48 76 40

Voorwaarden & Conditie

Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Barnes Group Belgium SPRL/ BVBA.

Barnes Group Belgium SPRL/BVBA stelt deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in de informatie of voor schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze informatie.

Barnes Group Belgium SPRL/BVBA handelt onder de naam KENT.

Vestigingsadres:
Rue Emile Francqui, 2
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 414.239.587

KENT en Barnes Group Belgium zijn geregistreerde handelsmerken van Barnes Group Inc. Alle rechten voorbehouden