

## Dichtmassa type DUCTSEAL

universele dichtmassa op basis van niet drogende synthetische olie



### Kleuren

- Grijs

### Opslag condities

- Onbeperkt houdbaar bij ieder temperatuur

### Opmerking

- Oppervlakte waar ductseal op aan wordt gebracht dient droog, stofvrij en vetvrij te zijn. Voor het reinigen van de oppervlakte adviseren wij onze UNIVERSAL CLEANER Nr. 121.

### Technische data

|                           | Waarde                             | Normen           |
|---------------------------|------------------------------------|------------------|
| Dichtheid                 | 1.67 g/m <sup>3</sup><br>(typisch) | DIN EN ISO 10563 |
| Temperatuur bestendigheid |                                    |                  |
| Lange termijn             | −4 tot +80 °C                      | DIN 524554       |
| Kortstondig               | +120 °C                            |                  |

### Toepassing

Voor het afdichten van:

- Muurdoorvoeringen
- Kabeldoorvoeringen
- Electrische apparatuur
- Waterafvoeringen
- Water installaties

### Eigenschappen

- Perfecte hechting op bijna alle materialen (metaal, beton, steen, hout, glas, keramiek, emaille etc.)
- Makkelijk te vormen
- Extreem goed bestand tegen water, gas, zand, condens
- Perfect bestand tegen veroudering
- Makkelijk te verwerken
- Plastische viscositeit

| Type     | Inhoud<br>kg | Art. Nr.      |
|----------|--------------|---------------|
| DUCTSEAL | 0,454        | <b>196116</b> |
|          | 2.5          | <b>127644</b> |