

# CEPRO®

**LEADING IN WELDING SAFETY**

**LASPARASOL  
LASTENT**





## LASPARASOLS



CEPRO lasparasols zijn speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden in de open lucht. Ze zijn speciaal ontwikkeld als tijdelijke afscherming van de werkplek in de buitenlucht. CEPRO lasparasols worden gemaakt van een speciaal doek, dat alle weersinvloeden kan weerstaan.

### Lasparasol Ø 220 cm

- 10 ribben, lengte ± 110 cm
- De uiteinden van de ribben zijn voorzien van metalen beschermhulzen
- Voorzien van kantelmechanisme
- Mast in 2 delen, lengte 220 cm
- Diameter mast 28 mm
- Doek is waterafstotend en vlamwerend, gewicht ± 350 gr/m<sup>2</sup>
- Bovenzijde is voorzien van een windvanger
- Draagtas is inbegrepen

### Lasparasol Ø 300 cm

- 8 ribben, lengte ± 150 cm
- De uiteinden van de ribben zijn voorzien van metalen beschermhulzen
- Voorzien van een draaimechanisme voor het openen en sluiten van de parasol
- Mast in 2 delen, lengte 220 cm
- Diameter mast 38mm
- Doek is waterafstotend en vlamwerend, gewicht ± 350 gr/m<sup>2</sup>
- Bovenzijde is voorzien van een windvanger
- Draagtas is inbegrepen





## LASTENTEN



### Lastent

Cepro lastenten zijn uitermate geschikt voor werkzaamheden in de open lucht. In de tent is men goed beschermt tegen verschillende weersinvloeden van buitenaf.

Er zijn verschillende modellen lastenten beschikbaar :

#### Huisjesmodel

- Breedte 190 cm, diepte 200 cm
  - Breedte 200 cm, diepte 300 cm
  - Breedte 300 cm, diepte 300 cm
- Zijhoogte 200 cm, nokhoogte 220 cm.

#### Sheltermodel

- Breedte 187 cm, diepte 200 cm
- Middenhoogte 155 cm

Het frame van de 190x200 cm en shelter tent wordt vervaardigd uit gegalvaniseerde buizen met een diameter van 25 mm. Het frame van de overige tenten wordt vervaardigd uit verzinkte buizen met een diameter van 33,7 mm.

Het doek van de tenten is PVC doek mat wit en is zelfdovend volgens de Franse normering M2. Het doek heeft een gewicht van 590 gram per vierkante meter. Alle tenten zijn aan de voor en achterzijde afsluitbaar door middel van een lus sluiting. De tenten zijn rondom voorzien van een slikrand van 200 mm.



A large, vibrant image of a welding process, showing a bright yellow and orange flame at the point of contact, with a dense spray of red and orange sparks radiating outwards. The background is a solid, deep red color.

**CEPRO**<sup>®</sup>  
LEADING IN WELDING SAFETY  
[WWW.CEPRO.EU](http://WWW.CEPRO.EU)



**Uw handelaar :**