

NEYFIK® UNIVERSEEL A/B/F 750 ML SPRAY-SCHUIM-BLUSSE



ALGEMENE INFORMATIE

- Snelheid:** Hoe eerder een brand wordt ontdekt, hoe groter de kans is om succesvol te blussen. Belangrijk bij het ontstaan van brand is dat de kalmte redelijkerwijs wordt bewaard. Snelle reactie en kalmte zijn heel belangrijk om een beginnende brand onder controle te krijgen.
- Blusser:** Een brandblusser die snel voorhanden is maakt de kans op een geslaagde blus poging heel groot. Een beginnende brand heeft een beperkte omvang en is daardoor snel te controleren, mits er snel wordt ingegrepen. NEYFIK® biedt spray-schuim-blussers die binnen enkele seconden kunnen worden ingezet. Deze blussers werken als een spuitbus en zijn door de eenvoudige werking door jong en oud te gebruiken. Iedereen weet hoe een spuitbus werkt, dus iedereen kan blussen met deze NEYFIK® spray-schuim-blusser.
- Bewaren:** Bewaar de NEYFIK® blussers bij voorkeur in de speciale NEYFIK® wandbeugel (NWB) op een vaste plaats. Zo is de blusser bij een calamiteit direct voor handen en kunt u binnen enkele seconden beginnen met blussen.
- Inhoud:** NEYFIK® Universeel blusser blust met schuim. Schuim is niet schadelijk voor de omgeving en niet voor personen. Het schuim dringt in de brandstof of zorgt voor een filmlaag. Het vuur dooft door zuurstof af te sluiten of door het koelend vermogen van het schuim op de brandbare stof. Met schuim wordt schade aan de omgeving voorkomen. NEYFIK® spray-schuim-blussers hebben een inhoud van 750ml, de grootste in deze soort, en kunnen meer dan 30 seconden blussen. Door de lange spuit-duur en de mogelijkheid om pulserend en met tussenpozen te blussen kan de brand heel effectief worden bestreden.
- Locatie:** NEYFIK® adviseert om minimaal 2 blussers in een woning gebruiksklaar op te hangen. 1 op de begane grond en 1 op de verdieping of slaapvertrek. Het spreekt voor zich dat bij meerdere verdiepingen het advies is ook meerdere blussers op te hangen. Denkt u aan meterkast, keuken, bijkeuken, hobbyruimte en overloop als logische plaatsen voor montage van de blussers.
- Universeel:** De NEYFIK® Universeel blusser is geschikt voor alle branden in en om het huis, op kantoor, etc. De Universeel kan worden ingezet voor 5A Vaste stoffen (papier, karton, textiel, kunststoffen) 21B Vloeistoffen(benzines, diesel, spiritus.) en 5F vloeibare vetten en oliën, frituurvet.
- Gebruik:** De NEYFIK® spray-schuim-blusser werkt als een spuitbus. De verzegelde dop kunt u moeiteloos draaien en verwijderen waarna de blusser meteen klaar is voor gebruik. Neem voorzichtigheid in acht bij het benaderen van het vuur en houd altijd minimaal 1 meter afstand totdat het vuur gedoofd is. De worpafstand is ruim 3 meter, dus voldoende afstand tot de vuurhaard is geen probleem. Druk de spuitknop stevig in en richt de straal op de onderzijde van de vuurhaard. Spuit de blusser niet in één keer leeg. Blus met tussenpozen en richt op die delen die nog branden. Blijf altijd kalm en zorg voor een veilige uitweg indien de brand niet onder controle te krijgen is.
- Kwaliteit:** NEYFIK® blussers voldoen aan de strengste kwaliteits eisen in Europa. De EN 3-7 norm. Daarnaast worden de blussers geproduceerd volgens ISO normen en hoge veiligheidseisen. In de hele keten van productie, distributie en verkoop besteedt NEYFIK® de grootst mogelijke zorg aan milieuvriendelijkheid.
- Houdbaarheid:** NEYFIK® spray-brandblussers kunt u zonder onderhoud minimaal 3 jaar bewaren. Wij adviseren na 3 jaar de blusser te vervangen voor een nieuwe. Zo blijft u verzekerd van een veilige en betrouwbare brandblusser.
- Informatie:** Voor meer informatie over NEYFIK® en de NEYFIK® producten kunt u terecht op www.neyfik.com.

NEYFIK® Brandbeveiliging B.V.

K.R. Poststraat 90, 8441 ER Heerenveen, The Netherlands
Tel. +31 (0) 85 27 30 222 E-mail: info@neyfik.com WWW.NEYFIK.COM

NEYFIK® UNIVERSEEL A/B/F 750 ML SPRAY-SCHUIM-BLUSSEUR



PRODUCT GEGEVENSBLAD BRANDBLUSSEUR

Materiaal:	Aluminium	Bereik:	3-4 meter
Diameter (bus):	74 mm	Spuittijd:	ca. 34 sec
Hoogte (bus):	263 mm	Drijfgas:	Stikstof N2
Totaal gewicht:	ca.940 gr.	Schuimblusmiddel:	PM ABF
Vulgewicht:	810 gr.	Gebruikstemperatuur:	-/- 10 ° C tot +50 ° C
Inhoud (netto):	750 ml	Houdbaarheid:	ca.3,5 jaar
Druk (bij 20 °C):	ca. 9,5 – 10 bar		

Toepassingen: NEYFIK® Universeel kan worden toegepast op vrijwel alle voorkomende (zie specificatie) beginnende branden. Het Schuim vormt een filmlaag op de brand en verstikt het vuur. De impregnerende werking zorgt voor verkoeling en het voorkomt her-ontbranding na het blussen.. Hete oppervlakken kunnen door de koelende werking in temperatuur worden verlaagd.

Gebruik: Dop draaien en verwijderen. Schuim direct op de onderzijde van de brandhaard richten en pulserend met tussenpozen blussen. Houd voldoende afstand tot het vuur voor eigen veiligheid. Bij contact op de huid of de ogen afspoelen met ruime hoeveelheid water.

Opslaan Bewaren bij temperaturen van -/-15 ° C tot +50 °C. Beschermen tegen grote temperatuurschommelingen + / - 50 °C. De brandblusser op een zoveel mogelijk droge en goed bereikbare plaats hangen. Bij voorkeur in de speciale NEYFIK® wandhouder.

Onderhoud Volgens wettelijke eisen is er geen onderhoud vereist. De houdbaarheid is minimaal 3 jaar na productie datum. NEYFIK® adviseert een jaarlijkse visuele controle op aanwezigheid en zichtbare gebreken. Bij blijf van beschadiging of geopend zegel adviseert NEYFIK® de blusser te vervangen. Voor professionele gebruikers bestaat de mogelijkheid de blusser te wegen en zodoende de inhoud te bepalen. Zie omschrijving netto gewicht.

Levereenheden NEYFIK® Universele Brandblusser: Per doos à 12 stuks. Euro pallet à 60 dozen. NEYFIK® blussers zijn verpakt in stevige kartonnen dozen met NEYFIK® opdruk.

Kenmerken De NEYFIK® Universeel 5A/21B/5F is geschikt voor vrijwel alle branden (zie NEYFIK® Specificaties).

Erkenning De blusser is door de NCP / KIWA voor Nederland goedgekeurd als officieel brandblusmiddel. Het rijkstypekeurmerk vindt u op elke NEYFIK® blusser. De blusser werd door MPA Dresden tot de standaard EN3-7 op alle genoemde brandklassen goedgekeurd. Productie en transport van de blusser vindt plaats onder de wettelijke eisen volgens de Aerosols Directive 75/324/EEC en ISO 14001.

Producent NEYFIK® Brandbeveiliging BV
K.R.Poststraat 90
8441 ER Heerenveen
Nederland

Telefoon: 085 2730 222
Email: info@neyfik.com
Website: www.neyfik.com