

Specificaties

Max. persdruk pomp	50 kN (5.000 kg)
Motorvermogen	
Gewicht inclusief standaarduitrusting en buigmallen (kg)	56/46
Afmeting transportkist (cm)	82 × 27 × 43

Gas- en stoompijp

Standaardbuigmallen bocht 90° (")	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4
uitwendige diameter (mm)	17.2	21.3	26.9	33.7	42.4
Wanddikte DIN 2440 (mm) (150 medium, ISO R65)	2.35	2.65	2.65	3.25	3.25
Wanddikte DIN 2441 (mm) (150 heavy, ISO R65)	2.9	3.25	3.25	4.05	4.05
Buigradii (mm)	45	50	65	100	130
Standaarduitrusting	5 buigmallen 2 hoekmallen met paspennen 1 U beugel				

Accessoires

Extra buigmallen bocht 180° voor gas- en stoompijp (inch en mm)	-
Buigradii (mm)	-
Hulpapparaat haarspeldbocht tot 180°	-

Vlampijp

Extra buigmallen bocht 90° (mm)	25/21	30/26
Buigradii (mm)	115	140

Polyetheen beklede buizen

	P21	P25	P31	P38
Extra buigmallen bocht 90° (")	3/8	1/2	3/4	1
Buigradii (mm)	110	110	137	140

Constructiepijp

Extra buigmallen bocht 90° (")	1/2	3/4
Uitwendige diam./materiaal-dikte (mm)	21.3×1.75	26.9×1.75
Buigradii (mm)	110	137

Platijzer 8 × 40 mm

Extra buigmallen bocht tot 180° binnendiameter (mm)	-
Buigapparaat bochten t/m 180°	-
Draaibare driepoot	Toepassing mogelijk