

PSF™ Centrovac

Productiviteit en prestaties waar ze het belangrijkste zijn

PSF™ 250C/ 315CLD/ 405C – luchtgekoelde lastoortsen
PSF™ 410Cw – watergekoelde lastoortsen

- De PSF™ Centrovac tooort is een van de meest efficiënte rookafzuigsystemen beschikbaar, met name bij het lassen van grote structuren.
- 3 luchtgekoelde lastoortsen
- 1 watergekoelde lastoort
- 2 slang lengtes, 3 en 4,5 m
- Ergonomisch handgrepen
- RS3 afstandsbediening 3-stappen programma schakelaar (PSF™ 410Cw)
- Toebehoren voor puntlassen
- Mechanische schakelaar
- Draad geleiders voor alle materialen en afmetingen. Lang leven CuCrZr contact tips
- Speciale HELIX™ contacttips voor extra lange levensduur, M7 en M8



Technische gegevens

	Lastoort	Max lasspanning			Draad diameters (mm)			Gewicht(slanglengte)	
		CO ₂	MIX Ar	Niet-all.draad	Stainless	Gevuld	Alum. (hard)	3 m	4,5 m
luchtgekoeld	PSF™ 250C	250A 60%	225A 60%	0,6 - 1,0	0,6 - 1,0	1,0	1,0	3,5 kg	5,0 kg
	PSF™ 315CLD	315A 60%	285A 60%	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	4,3 kg	5,4 kg
	PSF™ 405C	380A 60%	325A 60%	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6		6,8 kg
watergekoeld	PSF™ 410Cw	380A 100%	325A 100%	0,8 - 1,6	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6		6,2 kg

Bestelinvoormatie

	Lastoort	MET EURO-aansluiting		Met RS3 bedienings 3-stappen programma schakelaar	
		Slanglengte 3 m	Slanglengte 4,5 m	Slanglengte 3 m	Slanglengte 4,5 m
luchtgekoeld	PSF™ 250C	0468 410 882	0468 410 883	-	-
	PSF™ 315CLD	0468 410 885	0468 410 886	-	-
	PSF™ 405C		0458 499 883	-	-
watergekoeld	PSF™ 410Cw		0458 450 881	0458 450 884	0458 450 885

Type lastoorts		PSF™ 250C	PSF™ 315CLD	PSF™ 410Cw	PSF™ 405C
Slijtstukken					
ZWANENHALS Luchtgekoeld PSF™ 250 - 505	Std. 45°	0366 315 880	0457 862 880	-	0459 763 880
ZWANENHALS Watergekoeld PSF™ 410w	Std. 45°	-	-	0458 487 880	-
GASMONDSTUK Zelf / Watergekoeld Threaded	Spits Recht	0458 465 881 0458 464 881 0458 470 881	0458 465 882 0458 464 882 0458 470 882	0458 465 882 0458 464 882 0458 470 882	0458 465 883 0458 464 883 0458 470 883
SPATBESCHEMRING zelf / watergekoelde gasmondstuk		0458 471 002	0458 471 003	0458 471 003	0458 471 004
AFZUIGSTUK recht Conisch		0369 796 002 0466 905 002 (0466 905 003 short)	0369 796 002 0466 905 004	0458 495 001 0458 498 001	0458 495 001 0458 498 001
TOEBEHOREN PUNTLASSEN zelf en watergekoeld		0366 643 881	0366 643 882	0366 643 882	0366 643 883
TIPADAPTOR zelfgekoeld	M6 M8 HELIX™ M7 HELIX™ M8	0366 314 001 - 0368 310 001 -	0366 394 001 0366 394 002 0368 311 001 0366 394 002	0366 394 001 0366 394 002 0368 311 001 0366 394 002	0366 394 001 0366 394 002 0368 311 001 0366 394 002
CONTACT TIP M6 x 27 CuCrZr	CO ₂ Mix/Ar 0,6 - - 0,6 0,8 - 0,9 0,8 1,0 0,9 1,2 1,0 1,4 1,2 1,6 - - 1,6	0468 500 001 0468 500 002 0468 500 003* 0468 500 004 0468 500 005* 0468 500 007* - - -	0468 500 001 0468 500 002 0468 500 003* 0468 500 004 0468 500 005* 0468 500 007* 0468 500 008* - -	0468 500 001 0468 500 002 0468 500 003* 0468 500 004 0468 500 005* 0468 500 007* 0468 500 008* 0468 500 009 0468 500 010	0468 500 001 0468 500 002 0468 500 003* 0468 500 004 0468 500 005* 0468 500 007* 0468 500 008* 0468 500 009 0468 500 010
voor gedetailleerde informatie Zie handleiding!					
CONTACT TIP M8 x 37 CuCrZr	0,8 - 0,9 0,8 1,0 0,9 1,2 1,0 1,4 1,2 1,6 - - 1,6	- - - - - - -	- - - - - - -	0468 502 003* 0468 502 004 0468 502 005* 0468 502 007* 0468 502 008* 0468 502 009 0468 502 010	0468 502 003* 0468 502 004 0468 502 005* 0468 502 007* 0468 502 008* 0468 502 009 0468 502 010
CONTACT TIP Zie handleiding! HELIX™ and Nib.		* beschikbaar in 100-pack als 0468 500/502 -303, 305, 307			
		3 m/4,5 m	3 m/4,5 m	3 m/4,5 m	3 m/4,5 m
DRAADGELDEIDER Stalen drg. gelegeerd en gevulde draden	0,6 - 0,8 0,9 - 1,0 1,2 1,4 1,6	0366 549 882/883 0366 549 884/885 - - -	0366 549 882/883 0366 549 884/885 0366 549 886/887 - -	0366 549 882/883 0366 549 884/885 0366 549 886/887 0366 549 888/889 0366 549 890/891	0366 549 882/883 0366 549 884/885 0366 549 886/887 0366 549 888/889 0366 549 890/891
DRAADGELDEIDER Teflon drg. voor Fe, Ss, Al	0,6 0,8 0,9 - 1,0 1,2 1,4 1,6	0366 550 880/881 - - - - -	0366 550 880/881 0366 550 882/883 0366 550 884/885 0366 550 886/887 - -	- 0366 550 882/883 0366 550 884/885 0366 550 886/887 0366 550 888/889 0366 550 890/891	- 0366 550 882/883 0366 550 884/885 0366 550 886/887 0366 550 888/889 0366 550 890/891
Bij lassen van aluminium moet Slijtstuk verwisseld worden met Carbon- teflon type. Zie handleiding.					
TEFLON ceramic DRAADGELDEIDER (Beige) Volle lengte zonder insteekstuk	1,0 - 1,2 1,4 - 1,6	0457 969 882/883 -	0457 969 882/883 -	0457 969 882/883 0457 969 884**	0457 969 882/883 0457 969 884**

** Enkel 3 m beschikbaar
Vet= standaard slijtstukken



ESAB Nederland B.V.
Postbus 2236
3800 CE, AMERSFOORT
Tel: 0800 777 97 77
E-mail: info@esab.nl
www.esab.nl

ESAB België NV
Lierssesteenweg 173 H
B-2220 Heist op den Berg
Tel: 015 25 79 30
E-mail: info@esab.be
www.esab.be

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV**
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

