

BK ophangstroppen: uit één stuk en daardoor uitzonderlijk sterk

Flamco BK pluspunten:

- De ongedeelde beugel garandeert een zeer hoge toelaatbare belasting.
- Dankzij het kogellid is een apart kogelscharnier bij geringe uitzetting niet nodig.
- Grote bewegingsvrijheid.
- Dankzij de lengte van de klembus is isolatie van de buis ook na de montage nog mogelijk zonder dat de bewegingsvrijheid van het kogellid wordt beperkt.



Clickeasy K.

D draadstang.


T tule voor afdichting van het kogellid.

BKI beugel met rubber inlage.

ST steunstaaf.

BO / BOK
verbindingsbeugels
voor doorbeugelen.

Monteren zonder enig gereedschap



1. Met de hand buigt u de beugel open en doet deze om de buis.



2. De beugel dicht-buigen en om het kogellid sluiten.



3. Nu de klembus omlaag schuiven en.... Klaar!

Het kogellid geeft een bewegingsvrijheid van maximaal $2 \times 6^\circ$.
Er zijn geen, of minder, vastpunten nodig.



STALEN BUIS

- De ongedeelde beugel garandeert een zeer hoge toelaatbare belasting.
- Dankzij het kogellid is een apart kogelscharnier op de beugel niet nodig.
- Grote bewegingsvrijheid.
- Dankzij de lengte van de klembuis is isolatie van de buis ook na de montage nog mogelijk zonder dat de bewegingsvrijheid van het kogellid wordt beperkt.
- Voor het ophangen van draadbuis, vlammbuis en dunwandige stalen buis.
- Sendzimir verzinkte beugel, kogellid en klembuis elektrolytisch verzinkt.
- De doorzetting onderin de beugel maakt het, door toepassing van de BO verbindingsbeugel, mogelijk om door te beugelen. Een flexibele ophanging blijft hierbij gewaarborgd.
- Voor SR geluiddempende rubberen inlegstrippen; Zie hoofdstuk 'Overige bevestigingsproducten'.

BK M 6 ophangstropen



Type	Ø Buis			Draad-aan-sluiting	Max. werk-belasting (N)	Band-afmeting (mm)	Tule	Afmeting A (mm)		Code-nummer
	Vlammbuis uitw. (mm)	Draadbuis nom. (")	Dunw. stalen buis uitw. (mm)							
BK 6 x 15	-	-	15	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32109
BK 6 x 3/8	-	3/8"	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32101
BK 6 x 18	-	-	18	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32101
BK 6 x 1/2	-	1/2"	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32102
BK 6 x 22	-	-	22	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32102
BK 6 x 25	25,9	-	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32130
BK 6 x 3/4	-	3/4"	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32103
BK 6 x 28	-	-	28	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32110
BK 6 x 30	32	-	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32131
BK 6 x 1	-	1"	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32104
BK 6 x 35	-	-	35	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32111
BK 6 x 38	38	-	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32132
BK 6 x 42	-	-	42	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32105
BK 6 x 1 1/4	-	1 1/4"	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32105
BK 6 x 44	45	-	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32133
BK 6 x 1 1/2	-	1 1/2"	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32106
BK 6 x 51	51	-	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32134
BK 6 x 57	57	-	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	50	32135
BK 6 x 2	-	2"	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	50	32107
BK 6 x 62	62	-	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	50	32137
BK 6 x 64	64	-	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	50	32136

BK M 8 ophangstoppen



Type	Ø Buis			Draad- aan- sluiting	Max. werk- belasting (N)	Band- afmeting (mm)	Tule	Afmeting A (mm)		Code- nummer
	Vlambuis uitw. (mm)	Draadbuis nom. (")	Dunw. stalen buis uitw. (mm)							
BK 8 x 15	-	-	15	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32209
BK 8 x 3/8	-	3/8"	-	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32201
BK 8 x 18	-	-	18	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32201
BK 8 x 1/2	-	1/2"	-	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32202
BK 8 x 22	-	-	22	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32202
BK 8 x 3/4	-	3/4"	-	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32203
BK 8 x 28	-	-	28	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32210
BK 8 x 1	-	1"	-	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32204
BK 8 x 35	-	-	35	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32211
BK 8 x 42	-	-	42	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32205
BK 8 x 1 1/4	-	1 1/4"	-	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32205
BK 8 x 44	44,5	-	-	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32233
BK 8 x 1 1/2	-	1 1/2"	-	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32206
BK 8 x 51	51,9	-	-	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32234
BK 8 x 57	57,9	-	-	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	50	32235
BK 8 x 2	-	2"	-	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	50	32207
BK 8 x 64	63,5	-	-	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	50	32236
BK 8 x 70	70	-	-	M 8	2500	16 x 1,9	T 8S	54	50	32237
BK 8 x 76	76,1	2 1/2"	-	M 8	2500	16 x 1,9	T 8S	54	50	32238
BK 8 x 78	78	-	-	M 8	2500	16 x 1,9	T 8S	54	50	32280
BK 8 x 83	82,5	-	-	M 8	2500	16 x 1,9	T 8S	54	50	32239
BK 8 x 89	88,9	3"	-	M 8	2500	16 x 1,9	T 8S	54	50	32240
BK 8 x 90	90	-	-	M 8	2500	16 x 1,9	T 8S	54	50	32281
BK 8 x 95	95	-	-	M 8	2500	16 x 1,9	T 8S	54	50	32241
BK 8 x 102	102	3 1/2"	-	M 8	2500	16 x 1,9	T 8S	54	50	32242