

17.

Roestvaststaal- bevestigingen

Flamco heeft een breed assortiment RVS montagemateriaal, dat standaard bestaat uit RVS 304 en RVS 316.

Verzinkt staal is prima geschikt voor de meeste werktuigbouwkundige toepassingen zoals installaties voor centrale verwarming of koeling.

In industriële installaties en in de voedingsmiddelenindustrie geldt montagemateriaal van RVS-kwaliteit meestal als standaard.







RVS BEUGELS

BRS - RVS beugels

- Alle typen voorzien van RVS combimoer M 8/10.
- Korte inbouwmaat.
- RVS 316 (1.4401 volgens EN 10088).

Type	Ø Buis		Band-afmeting (mm)	Max. werk-belasting (N)		Code-nummer
	Nom. (")	Uitwendig (mm)				
BRS 8 - 10	1/8"	8 - 10	20 / 1,5	1000	50	38475
BRS 12 - 14	1/4"	12 - 14	20 / 1,5	1000	50	38476
BRS 15 - 19	3/8"	15 - 19	20 / 1,5	1000	50	38477
BRS 20 - 25	1/2"	20 - 25	20 / 1,5	1000	50	38478
BRS 26 - 30	3/4"	26 - 30	20 / 1,5	1000	50	38479
BRS 32 - 36	1"	32 - 36	20 / 1,5	1000	50	38480
BRS 38 - 43	1 1/4"	38 - 43	20 / 1,5	1000	50	38481
BRS 44 - 49	1 1/2"	44 - 49	20 / 1,5	1000	50	38482
BRS 50 - 55	-	50 - 55	20 / 1,5	1000	50	38483
BRS 56 - 61	2"	56 - 61	20 / 1,5	1000	50	38484
BRS 62 - 67	-	62 - 67	20 / 2,0	1000	50	38485
BRS 68 - 73	-	68 - 73	20 / 2,0	1300	50	38486
BRS 75 - 80	2 1/2"	75 - 80	20 / 2,0	1300	50	38487
BRS 82 - 86	3"	82 - 86	20 / 2,0	1300	50	38488
BRS 87 - 92	3"	87 - 92	20 / 2,0	1300	50	38489
BRS 95 - 102	3 1/2"	95 - 102	20 / 2,0	2150	50	38490
BRS 108 - 116	4"	108 - 116	20 / 2,0	2150	25	38491
BRS 121 - 127	-	121 - 127	20 / 2,0	2150	25	38492
BRS 131 - 141	5"	131 - 141	20 / 2,0	2150	25	38493
BRS 159 - 163	-	159 - 163	20 / 2,0	2150	25	38494
BRS 165 - 169	6"	165 - 169	20 / 2,0	2150	25	38495
BRS 192 - 202	-	192 - 202	20 / 2,0	2150	25	38496
BRS 210 - 220	8"	210 - 220	20 / 2,0	2150	25	38497



BRS-A - RVS beugels

- Voorzien van een geluiddempende EPDM rubberinlage.
- Voorzien van een RVS combimoer M 8/10.
- Korte inbouwmaat.
- RVS 316 (1.4401 volgens EN 10088).

Type	Ø Buis		Band-afmeting (mm)	Max. werk-belasting (N)		Code-nummer
	Nom. (")	Uitwendig (mm)				
BRS-A 8 - 10	1/8"	8 - 10	20 / 1,5	1000	50	38450
BRS-A 12 - 14	1/4"	12 - 14	20 / 1,5	1000	50	38451
BRS-A 15 - 19	3/8"	15 - 19	20 / 1,5	1000	50	38452
BRS-A 20 - 25	1/2"	20 - 25	20 / 1,5	1000	50	38453
BRS-A 26 - 30	3/4"	26 - 30	20 / 1,5	1000	50	38454
BRS-A 32 - 36	1"	32 - 36	20 / 1,5	1000	50	38455
BRS-A 38 - 43	1 1/4"	38 - 43	20 / 1,5	1000	50	38456
BRS-A 44 - 49	1 1/2"	44 - 49	20 / 1,5	1000	50	38457
BRS-A 50 - 55	1 3/4"	50 - 55	20 / 1,5	1000	50	38458
BRS-A 56 - 61	2"	56 - 61	20 / 1,5	1000	50	38459
BRS-A 62 - 67	-	62 - 67	20 / 2,0	1300	50	38460
BRS-A 68 - 73	2 1/4"	67 - 73	20 / 2,0	1300	50	38461
BRS-A 75 - 80	2 1/2"	75 - 80	20 / 2,0	1300	50	38462
BRS-A 82 - 86	2 3/4"	82 - 86	20 / 2,0	1300	50	38463
BRS-A 87 - 92	3"	87 - 92	20 / 2,0	1300	50	38464
BRS-A 95 - 102	3 1/2"	95 - 102	20 / 2,5	2150	50	38465
BRS-A 108 - 116	4"	108 - 116	20 / 2,5	2150	25	38466
BRS-A 121 - 127	-	121 - 127	20 / 2,5	2150	25	38467
BRS-A 131 - 141	5"	131 - 141	20 / 2,5	2150	25	38468
BRS-A 159 - 163	6"	159 - 163	20 / 2,5	2150	25	38469
BRS-A 165 - 169	6"	165 - 169	20 / 2,5	2150	25	38470
BRS-A 192 - 202	-	192 - 202	20 / 3,0	2150	25	38471
BRS-A 210 - 220	8"	210 - 220	20 / 3,0	2150	25	38473

