

17.

Roestvaststaal- bevestigingen

Flamco heeft een breed assortiment RVS montagemateriaal, dat standaard bestaat uit RVS 304 en RVS 316.

Verzinkt staal is prima geschikt voor de meeste werktuigbouwkundige toepassingen zoals installaties voor centrale verwarming of koeling.

In industriële installaties en in de voedingsmiddelenindustrie geldt montagemateriaal van RVS-kwaliteit meestal als standaard.



BSF - RVS beugels

- Voorzien van een RVS combimoer $\frac{1}{2}$ " / M 10.
- RVS 316 (1.4401 volgens EN 10088).

Type	Ø Buis		Draad-aansluiting	Band-afmeting (mm)		Code-nummer
	Nom. (")	Uitwendig (mm)				
BSF - RVS 13 - 17,5	$\frac{3}{8}$ "	13 - 17,5	$\frac{1}{2}$ " / M 10	20 / 2,5	50	51851
BSF - RVS 21 - 25,5	$\frac{1}{2}$ "	21 - 25,5	$\frac{1}{2}$ " / M 10	20 / 2,5	50	51852
BSF - RVS 26,5 - 30,5	$\frac{3}{4}$ "	26,5 - 30,5	$\frac{1}{2}$ " / M 10	20 / 2,5	50	51853
BSF - RVS 33,5 - 38,5	1"	33,5 - 38,5	$\frac{1}{2}$ " / M 10	20 / 2,5	50	51854
BSF - RVS 41,5 - 47	1 $\frac{1}{4}$ "	41,5 - 47	$\frac{1}{2}$ " / M 10	20 / 2,5	50	51855
BSF - RVS 48 - 54	1 $\frac{1}{2}$ "	48 - 54	$\frac{1}{2}$ " / M 10	20 / 2,5	50	51856
BSF - RVS 56 - 62,5	2"	56 - 62,5	$\frac{1}{2}$ " / M 10	20 / 2,5	50	51857
BSF - RVS 69,5 - 76,5	2 $\frac{1}{2}$ "	69,5 - 76,5	$\frac{1}{2}$ " / M 10	20 / 2,5	50	51859
BSF - RVS 77,5 - 84	-	77,5 - 84	$\frac{1}{2}$ " / M 10	25 / 3,0	10	51860
BSF - RVS 85 - 92,5	3"	85 - 92,5	$\frac{1}{2}$ " / M 10	25 / 3,0	10	51861
BSF - RVS 93 - 100,5	-	93 - 100,5	$\frac{1}{2}$ " / M 10	25 / 3,0	25	51862
BSF - RVS 101,5 - 110	-	101,5 - 110	$\frac{1}{2}$ " / M 10	25 / 3,0	25	51863
BSF - RVS 110 - 117,5	4"	110 - 117,5	$\frac{1}{2}$ " / M 10	25 / 3,0	25	51864
BSF - RVS 119,5 - 127,5	-	119,5 - 127,5	$\frac{1}{2}$ " / M 10	25 / 3,0	25	51865
BSF - RVS 127,5 - 133,5	-	127,5 - 133,5	$\frac{1}{2}$ " / M 10	25 / 3,0	25	51866
BSF - RVS 134,5 - 142,5	5"	134,5 - 142,5	$\frac{1}{2}$ " / M 10	30 / 3,0	25	51867
BSF - RVS 143,5 - 150,5	-	143,5 - 150,5	$\frac{1}{2}$ " / M 10	30 / 3,0	25	51868
BSF - RVS 151,5 - 159,5	-	151,5 - 159,5	$\frac{1}{2}$ " / M 10	30 / 3,0	25	51869
BSF - RVS 163,5 - 171,5	6"	163,5 - 171,5	$\frac{1}{2}$ " / M 10	30 / 3,0	25	51870
BSF - RVS 172,5 - 182	-	172,5 - 182	$\frac{1}{2}$ " / M 10	30 / 3,0	25	51871
BSF - RVS 192,5 - 198	-	192,5 - 198	$\frac{1}{2}$ " / M 10	30 / 3,0	25	51872
BSF - RVS 215 - 220	8"	215 - 220	$\frac{1}{2}$ " / M 10	30 / 3,0	25	51873

**BSA - RVS beugels**

- Voorzien van een geluiddempende EPDM rubberinlage.
- Voorzien van een RVS combimoer $\frac{1}{2}$ " / M 10.
- RVS 316 (1.4401 volgens EN 10088).

Type	Ø Buis		Draad-aansluiting	Band-afmeting (mm)		Code-nummer
	Nom. (")	Uitwendig (mm)				
BSA - RVS 14 - 16	-	14 - 16	$\frac{1}{2}$ " / M 10	25 / 1,75	50	51951
BSA - RVS 17 - 19	$\frac{3}{8}$ "	17 - 19	$\frac{1}{2}$ " / M 10	25 / 1,75	50	51952
BSA - RVS 20 - 24	$\frac{1}{2}$ "	20 - 24	$\frac{1}{2}$ " / M 10	25 / 1,75	50	51953
BSA - RVS 25 - 28	$\frac{3}{4}$ "	25 - 28	$\frac{1}{2}$ " / M 10	25 / 1,75	50	51954
BSA - RVS 33 - 37	1"	33 - 37	$\frac{1}{2}$ " / M 10	25 / 1,75	50	51956
BSA - RVS 38 - 42	1 $\frac{1}{4}$ "	38 - 42	$\frac{1}{2}$ " / M 10	25 / 1,75	50	51957
BSA - Inox 44,5 - 49	1 $\frac{1}{2}$ "	44,5 - 49	$\frac{1}{2}$ " / M 10	25 / 1,75	50	51958
BSA - RVS 50 - 54	-	50 - 54	$\frac{1}{2}$ " / M 10	25 / 1,75	50	51959
BSA - RVS 56 - 60	2"	56 - 60	$\frac{1}{2}$ " / M 10	25 / 1,75	50	51960
BSA - RVS 62 - 64	-	62 - 64	$\frac{1}{2}$ " / M 10	25 / 2,75	25	51970
BSA - RVS 75 - 80	2 $\frac{1}{2}$ "	75 - 80	$\frac{1}{2}$ " / M 10	25 / 2,75	25	51972
BSA - RVS 89 - 91	3"	89 - 91	$\frac{1}{2}$ " / M 10	25 / 2,75	25	51974
BSA - RVS 108 - 116	4"	108 - 116	$\frac{1}{2}$ " / M 10	25 / 2,75	25	51977
BSA - RVS 121 - 127	-	121 - 127	$\frac{1}{2}$ " / M 10	25 / 2,75	25	51979
BSA - RVS 159 - 162	-	159 - 162	$\frac{1}{2}$ " / M 10	25 / 2,75	25	51982

