

# ANTI-SPAT SPRAY SB

## Lasspray

### Productinformatie & toepassing

Een lasspray welke aanhechting van lasspatten op lasbranders en werkstukken voorkomt. Door het gebruik van Anti-spat spray SB kan een kostenverhogende nabewerking en/of beschadiging worden voorkomen. Het product bevat geen schadelijke of brandbare oplosmiddelen en is daardoor veilig voor mens en milieu. Doordat het een siliconenvrij product is kunnen na gebruik de behandelde werkstukken zonder problemen worden gefosfateerd, geanodiseerd, gegalvaniseerd, gelakt, gespoten of anderszins behandeld worden. Anti-spat spray SB kan op alle materialen gebruikt worden en geeft zelfs bij RVS lassen een perfecte bescherming tegen aanhechting van lasspatten.

### Gebruiksaanwijzing

Vermijd overdadig gebruik. Ter voorkoming van aanhechting van lasspatten op het werkstuk dit tot ca. 10 cm. links en rechts van de te maken lasnaad inspuiten met Anti-spat spray SB. De lasspatten kunnen na het lassen eenvoudig weggeveegd worden. Aanbevolen spuitafstand ca. 20 cm.

### Algemene gegevens

Type	Lasspray op basis van oplosmiddel
Kleur	Wit
Geur	Specifiek
PH-waarde	8 (10% oplossing)
Soortelijke massa	Airosol® 1,02 g/ml
Oplosbaarheid	Oplosbaar in water
Brandbaarheid	Niet brandbaar
Opslag	Vorstvrij, in gesloten verpakking.
Biologische afbreekbaarheid	Geheel afbreekbaar

