



AV 1000

Inox / Stainless steel

AV 1000 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 1000 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 1000 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathaphoric treatment steel



A richiesta
On request



II 2 GD 70

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 15
ST 15 316
ST 15 FE
ST 15 CA



AV 1000 | AV 1000 316 | AV 1000 FE | AV 1000 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	1/4" - 3/8" - 1/2"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 15 mt 1/2" / up to 15 mt 1/2"		
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar	
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M		
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F		
Peso Weight	13 kg		
Dimensione imballo Packing size	280x610x540 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Included Accessories	Palla fincorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" or 1/2") / Hose bumper (1/4", 3/8" or 1/2") and nipple (3/8" or 1/2")		