



GALVANOX

zinkspray

Product

GALVANOX is een zinkverf die als primer gebruikt wordt en volkomen doorlasbaar is, langdurige bescherming tegen corrosie en tevens een superieure hechting en lasbaarheid geeft aan metalen oppervlakken. GALVANOX bestaat voor 95% uit zink. GALVANOX droogt snel waardoor metaal na behandeling met GALVANOX veilig gelast kan worden zonder vlam- of dampvorming. De primer hoeft voor het lassen niet verwijderd te worden.

Toepassing

GALVANOX wordt veelal gebruikt in de industrie, bouwwereld en bij alle onderhouds- en reparatiewerken van metaal en kan toegepast worden op:

- ✓ Metaalconstructies
- ✓ Aanhangwagens
- ✓ Hekwerken
- ✓ Luchtkanalen
- ✓ Uitlaten

Gebruiksaanwijzing



Het te behandelen oppervlak roest-, stof- en vetvrij maken met bijvoorbeeld Alco Quicksol. De bus goed en langdurig schudden voor gebruik. GALVANOX met een gelijkmatige waaivormige beweging opbrengen, vanaf een spuitafstand van ca. 30 cm. Twee tot drie dunne lagen over elkaar spuiten. Na gebruik de bus ondersteboven houden en de opening schoon spuiten. Stofdroog na 1 minuut, doorhardingstijd voor het overschilderen bedraagt 12 uur

Waarschuwing

Buiten bereik van kinderen houden.



- Bestaat uit 95% zink
- Doorlasbaar
- Bescherming tegen corrosie
- Geeft roestbescherming
- Sterke hechting aan oppervlakken
- Lassen zonder vlam- of dampvorming

pH	pH-waarde	n.v.t
	Dosering	n.v.t
	Verwerkingstijd	n.v.t