



TL-M Rapid Start

TL-M RS Super 80 40W/840 1SL

De TL-M RS (Rapid Start) Super 80-lamp (buisdiameter 38 mm) levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-kleuren. De lamp heeft een externe siliconencoating en een externe ontsteekstrip. Hij is geschikt voor situaties waar lage temperaturen en hoge vochtigheid een snelle en stabiele ontsteking vereisen. Rapid Start-lampen kunnen ontstoken worden zonder starter.

Product gegevens

• Algemene eigenschappen

Systeemomschrijving	Snelle Start
Lampvoet	G13 [Medium tweepins fluorescentie]
Lampvorm	T12 [38 mm]
Levensduur tot 50% uitval conv	13000 hr

• Technische Lichteigenschappen

Kleur code	840 [CCT of 4000K]
Kleurweergave	85 Ra8
Lichtkleur	Koel Wit
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtstroom lamp EM	3100 Lm
Specifieke lichtstroom lamp	78 Lm/W
Lumenbehoud 2000uur	92 %
Lumenbehoud 5000uur	89 %
Lumenbehoud 10000uur	84 %
Lumenbehoud 15000uur	80 %
Gemiddelde luminantie EM	0.75 cd/cm ²
Chromaticiteit coördinaat X	381 -
Chromaticiteit coördinaat Y	379 -

• Elektrische kenmerken

Nominaal lampvermogen	40 W
Lampvermogen met conv vsa	39.5 W

Lampspanning	103 V
Lampstroom met conv vsa	0.430 A
Dimbaar/Regelbaar	Ja

• Milieu eigenschappen

Energie efficiëntie label(EEL)	A
Kwikhoud (Hg)	8.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	47 kWh

• Afmetingen in mm.

Lamplengte zonder pennen	1199.4 (max) mm
Insteekdiepte B	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Totaal lengte C	1213.6 (max) mm
Lamp diameter D	40.5 (max) mm

• Product data

Bestelcode	724625 40
EOC productcode	871150072462540
Productnaam	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL
Bestel productnaam	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25
Aantal per verpakking	1
Verpakkings aantal	25
Verpakkingen per buitendoos	25
Barcode op product	8711500724625
Barcode op buitendoos	8711500724632
Logistieke code(s)	928030508471
ILCOS code	FD-40/40/1B-LC/P-G13

PHILIPS