



Speciale laars voor de metaalverwerkende industrie conform **EN ISO 20349**

In deze normering worden aangescherpte eisen aan de uitvoering van gieterij- en laslaarzen gesteld. De laarzen moeten verschillende testmethoden positief doorstaan, in combinatie met extreme hitte en contactwerking met gesmolten metaal.

Dit geldt in het bijzonder voor de gesteldheid van het bovenmateriaal en de hittebestendigheid van de zool. In een omvangrijke gieterijtest door TÜV Rheinland heeft ATLAS[®] aan alle eisen van EN ISO 20349 voor gieterij- en laslaarzen voldaan.

**GIETERIJ-
&
LASLAARZEN**

:Duo Soft 798 HI

:Uitvoering

:EN ISO 20349 P HI HRO Fe S3
:ondoordringbaar
:**thermische beschermingskap met zijdelingse panieksluitingen**
:**lederen binnenvoering**
:Bovenleder uit speciaal gelooid waterproof leder,
:extreem duurzaam, robuust, en toch actief ademend
:voorzien van Kevlar naden
:Klima Komfort[®] inlegzool

:Draagcomfort

:gewrichtontlastend PPS-Dempingssysteem[®]
:anatomische pasvorm

:Loopzool

:Duo-Soft[®] Loopzool
:isolerend, hittebestendig grof noppenprofiel

:Maten

:39 - 48

