
Productnaam	:	MoTip Lekzoeker	
Artikelnummer	:	090406	
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolframweg 2	
		8471 XC WOLVEGA	
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige spray voor het opsporen van lekkages in gasleidingen.

Toepassingen

Compressoren
Gasleidingen
Luchtleidingen
Banden

Productkenmerken

DVGW geregistreerd, nummer NG/5170BR0105
Onbrandbaar
Te verwijderen met water
Niet corrosief
Licht schuimend
Milieuvriendelijk
Licht basisch
Hoog rendement

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ml
Basis	:	Tenside oplossing
Drijfgas	:	Inert drijfgas
VOS-gehalte	:	0% w/w
Kleur	:	Transparant
Soortelijke massa bij 20°C	:	1,02 gr/ml
Spuit opbrengst	:	2,8 gr/sec.
Dampdruk bij 20°C	:	8 tot 9 bar
Restdruk	:	3,5 tot 4,5 bar
Uiterlijk	:	Schuimvorming bij lekkage
pH-waarde	:	7 – 7,5

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Vorstvrij bewaren.

Verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.

Voor gebruik de spuitbus schudden.

Lekzoeker aanbrengen op de verdachte zone om de lekkage te traceren. Ter plaatse van de lekkage verschijnen bellen. Overtollige spray verwijderen met water.