
Productnaam	:	MoTip Breuk Detectie	
Artikelnummer	:	090409	
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolfraamweg 2	
		8471 XC WOLVEGA	
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardig, onbrandbaar hulpmiddel voor opsporen van breuken in printplaten.

Toepassingen

Computers
Printers
Audio en video apparatuur
Machines
Regelpanelen

Productkenmerken

Snelle werking
Gericht spuitbeeld
Verlaagt de temperatuur kortstondig tot -55°C
Onbrandbaar
360° ventiel

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500 ml
Basis	:	1,2,2,2-Tetrafluorethaan
VOS-gehalte	:	100% w/w
Uiterlijk	:	IJsvorming
Dampdruk bij 20°C	:	3,5 tot 4,5 bar
Kookpunt	:	-24,8°C



Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen.
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.
Voor gebruik de spuitbus schudden.

De printplaat onder spanning houden en enkele seconden inspuiten.
Door de heftige temperatuursdaling, zal de plaats waar de breuk zich bevindt zichtbaar worden.