



Actieve reiniger, alkalisch, RM 81 eco!efficiency

Reinigingsactief en materiaalveilig reinigingsconcentraat voor het onder hoge druk verwijderen van sterke olie-, vet- en minerale verontreinigingen. Geschikt voor voertuigwasbeurten, dekzeilreiniging en motorreiniging. Door de eco!efficiency-formule bijzonder rendabel, effectief en milieuvriendelijk.



NTA-free



Eigenschappen

- Effectief ecologisch reinigingsmiddel voor hogedrukreinigers
- Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
- Actieve reiniging bij elke temperatuur
- Niet belastend voor milieu en mild voor materiaal
- Aangenaam frisse geur
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
- NTA-vrij
- Fosfaatvrij
- Siliconenvrij

Toepassingsvelden:

Landbouw:	Transport en transportuitrusting
Autodealers en garages:	Reiniging van wagens/motoren
Autodealers en garages:	Onderdelenreiniging
Industrie:	Ontvetting van oppervlakken
Transport-, busbedrijven:	Reiniging van wagens/motoren
Voedingsmiddelen- en dranken-industrie:	Vloer- en oppervlaktereiniging

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Spuittoestellen

pH



Artikelnummer

2.5 l	6.295-642.0
10 l	6.295-643.0
20 l	6.295-644.0
200 l	6.295-645.0

Toepassing:

Hogedrukreinigers

- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat. (Mogelijk gebruik van eco!efficiency-stand (60°C))
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

Sproeitoestel

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

Richtlijnen voor gebruik:

- In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Vorstvrij opbergen

Verdere informatie:

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverduunning:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1000 ml	Hogedrukreinigers (80 °C)	1+3	0.75-4 %	gemiddelde	260 m²
1000 ml	Hogedrukreinigers (60 °C)	1+3	1-5 %	gemiddelde	260 m²
1000 ml	Spuittoestellen		5-25 %	sterke	220 m²

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie: