

HYFLEX 11-630_638

MECHANISCHE BESCHERMING



SNIJBESCHERMING



MEDIUM

REF. #	SAMENSTELLING	GAUGE	VOERING-MATERIAAL	COATING-MATERIAAL	COATINGSTIJL EN - PATROON	MANCHET-STIJL	KLEUR	EN-MAAT	LENGTE MM	VERPAKKING
11-630	Gebreid	13	Nylon Lycra® HPPE Katoen Kevlar®	Polyurethaan	Palm gecoat	Tricot manchet	Grijs	6, 7, 8, 9, 10, 11	215 - 275	12 paar per zak, 12 zakken per karton
11-638	Gebreid	13	Nylon Lycra® HPPE Katoen Kevlar®	Polyurethaan	Palm gecoat	Lange tricot manchet	Grijs	6, 7, 8, 9, 10, 11	290 - 340	12 paar per zak, 12 zakken per karton



Een optimale productiviteit dankzij de grote beweeglijkheid en de superieure snijweerstand

BELANGRIJKSTE SECTOREN



IDEALE TOEPASSINGEN

- Glasproductie
- Luchtvaart
- Assemblage van witgoed
- Spuitgieten en persen van kunststoffen
- Assemblage van metalen onderdelen en componenten
- Manipuleren van metalen onderdelen met scherpe of onregelmatige randen

BESCHRIJVING

- De voeringen van de HyFlex® 11-630 en 11-638 handschoenen hebben een innovatieve garestructuur met een optimaal gehalte HPPE. Dat biedt een hoge mate van snijweerstand zodat de gebruikers veilig kunnen werken in allerlei toepassingen (controle, manipulatie, assemblage) waarbij contact met scherpe voorwerpen mogelijk is.
- De Lycra® in de voering van beide modellen, alsook de polyurethaan coating zorgen voor een uitstekende soepelheid en een goede pasvorm.
- De specifieke samenstelling van de polyurethaan coating geeft de gebruiker een stevige greep op droge of lichtjes geoliede voorwerpen.
- De PU-samenstelling verhoogt tevens de schuurweerstand van het werkvlak van de handschoen.



EN 388:2003
4443

CATEGORIE II

Gedrukt op: 30-01-2018

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

Ansell